Invertor EASY-MIG 181 MULTI

PROFI

schweisskraft

Objednací číslo:
1071181

13 690 Kč bez DPH
16 565 Kč s DPH

Univerzální invertor pro MIG/MAG, TIG i elektrodové svařování.









- Snadné nastavení napětí a rychlosti posuvu drátu
- Skvělé výsledky svařování díky stabilnímu svařovacímu oblouku
- **Arc-Force:** Vnitřní kontrola proudu a napětí zabezpečuje stabilní oblouk a umožňuje snadnou manipulaci s elektrodou
- Svařovací dráty lze snadno svařovat jednoduchým přepólováním
- Snadné nastavení při TIG a elektrodovém svařování
- Invertor nese značku S a odpovídá normě EN 60 974-1; -10/EMC třídy A

Rozsah dodávky

- **3 m svařovací kabel 16 mm² s 300 A držákem elektrod**
- **3 m zemnicí kabel 16 mm² s 300 A zemnicí svorkou**
- **Hořák SMB 15, 3 m**
- **Plynová hadice 4 m s rychloupínací koncovkou**
- **Regulátor tlaku**
- **Kladky pro posuv drátu Ø 0,8 – 1,0 mm**

Bow prospěšnosti

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Rozsah nastavení svařovacího proudu	MIG/MAG: 40 – 180 A | MMA: 10 – 160 A | TIG DC: 10 – 180 A
Svařovací proud (doba zapnutí = 100%)	MIG/MAG: 80 A | MMA: 80 A | TIG DC: 70 A
Doba zapnutí při max. proudu	MIG/MAG | MMA | TIG DC: 20 %
Napětí naprázdno	67,5 – 69 V
Rychlost posuvu drátu	2,0 - 13,5 m/min
Účiník	83,5 %
Celkový příkon	max. 8,41 kVA
Rozměry (š × v × h)	525 × 410 × 220 mm
Hmotnost	14,5 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.