

Objednací číslo:
1073012



Produkt již není v nabídce

Ekonomický elektrodový invertor
na 230 V.



- Ideální pro montážní práce, krytí IP 23 umožňuje venkovní práci
- Vhodný pro použití s elektrocentrálou na stavbách, apod.
- **Hot Start:** Automatické krátkodobé zvýšení svařovacího proudu oblouk bezpečně zapálí a ten je okamžitě stabilní
- **Anti-Stick:** Automatické snížení svařovacího proudu zabraňuje přilepení elektrody ke svařenci
- **Arc-Force:** Vnitřní kontrola proudu a napětí zabezpečuje stabilní oblouk
- Svařovací zařízení nese značku S a odpovídá normě EN 60974-1:2006-07/EN 60974-10:2008-10/EMC třídy A

Rozsah dodávky

- 2 m svařovací kabel 12 mm² s držákem elektrod
- 2 m zemnicí kabel 12 mm² se zemnicí svorkou 300 A

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Průměr použitelných elektrod	1,6 – 3,2 mm
Rozsah nastavení svařovacího proudu	10 – 120 A
Svařovací proud (doba zapnutí = 100%)	60 A
Doba zapnutí při max. proudu	25 %
Příkonový proud	28 A
Výkon elektrocentrály	>6,7 kVA
Napětí naprázdno	78,5 V
Jmenovitý příkon – MMA (elektroda)	4 kVA
Izolační třída	H
Celkový příkon	6,7 kVA
Max. tloušťka plechu	4 mm
Napětí	160 – 275 V
Rozměry (š × v × h)	320 × 255 × 135 mm
Hmotnost	4,1 kg