

# Invertor EASY-STICK 141



**schweisskraft**

Objednací číslo:  
1073014

**Produkt již není v nabídce**

Ekonomický elektrodový invertor  
na 230 V.



- Ideální pro montážní práce, krytí IP 23 umožňuje venkovní práci
- Vhodný pro použití s elektrocentrálou na stavbách, apod.
- **Hot Start:** Automatické krátkodobé zvýšení svařovacího proudu oblouk bezpečně zapálí a ten je okamžitě stabilní
- **Anti-Stick:** Automatické snížení svařovacího proudu zabraňuje přilepení elektrody ke svařenci
- **Arc-Force:** Vnitřní kontrola proudu a napětí zabezpečuje stabilní oblouk
- Svařovací zařízení nese značku S a odpovídá normě EN 60974-1:2006-07/EN 60974-10:2008-10/EMC třídy A

## Rozsah dodávky

- 2 m svařovací kabel 16 mm<sup>2</sup> s držákem elektrod
- 2 m zemnicí kabel 16 mm<sup>2</sup> se zemnicí svorkou 200 A

## Bow prospěšnosti



**Předprodejní kontrola**  
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



**Autorizovaný servis strojů**  
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



**Záruka 2 roky**  
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



**Předváděcí centrum Olomouc**  
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Průměr použitelných elektrod	1,6 – 3,2 mm
Rozsah nastavení svařovacího proudu	10 – 140 A
Svařovací proud (doba zapnutí = 100%)	55 A
Doba zapnutí při max. proudu	15 %
Příkonový proud	35 A
Jištění	16 A
Výkon elektrocentrály	>8 kVA
Napětí naprázdno	76 V
Jmenovitý příkon – MMA (elektroda)	4.9 kVA
Stupeň ochrany	IP23
Izolační třída	H
Celkový příkon	8 kVA
Max. tloušťka plechu	4 mm
Napětí	160 – 275 V
Rozměry (š × v × h)	320 × 255 × 135 mm
Hmotnost	3,6 kg