

CRAFT-CUT 41 P



Objednací číslo:
1075042

21 790 Kč bez DPH
26 366 Kč s DPH

Kompaktní a výkonný stroj s PFC
invertorem pro profesionální
použití.



- Pro nerezovou ocel, hliník, ocel, neželezné kovy i s lakovaným povrchem
- Široký rozsah použití od tenkých až po tlusté plechy
- Utěsněná deska je chráněná před vlhkostí a korozí
- Vhodné pro použití s elektrocentrálou na stavbách, apod.
- ARC controller: Teprve po zapálení oblouku se uvolní nastavený svařovací proud
- Funkce děrovaný plech: Díky pilovému oblouku lze snadno a rychle řezat děrovaný plech
- Bez vysokofrekvenčního zapalování

- **PFC**
- Zdroj lze připojit ke zdroji proudu AC 90 V – 265 V
- Zdroj je vhodný pro provoz na elektrocentrálách nebo pro velmi dlouhé prodlužovací kabely díky velmi malé náchylnosti na podpětí a přepětí síťového proudu
- Menší úroveň elektromagnetického rušení
- Nedochází k velkému namáhání jističe (jistič vypne později než u zařízení bez PFC)

Rozsah dodávky

- Plazmový hořák S65, 6 m
- 3 m zemnicí kabel 6 mm² se zemnicí svorkou 300 A
- Regulátor tlaku s filtrem

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	6 bar
Typ hořáku	S65 6 m
Řez na kvalitu ocel (ST37)	10 - 15 mm
Dělicí řez ocel (ST37)	20 mm
Řez na kvalitu ušlechtilá ocel	15 mm
Dělicí řez ušlechtilá ocel	20 mm
Řez na kvalitu hliník	14 mm
Dělicí řez hliník	16 mm
Rozsah nastavení řezacího proudu	20 – 40 A
Řezací proud (doba zapnutí = 100%)	30 A
Doba zapnutí při max. proudu	60 %
Napětí naprázdno	320 V
Izolační třída	H
Zdroj stl. vzduchu	Externí připojení
Spotřeba vzduchu	120 l/min
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	510 × 145 × 280 mm
Hmotnost	8,5 kg

Doporučené příslušenství

<p>Elektroda krátká S65 (sada 10 ks)</p> <p>Objednací číslo 1332100 Cena bez DPH 629 Kč Cena s DPH 761 Kč</p>	<p>Difuzor S65</p> <p>Objednací číslo 1333112 Cena bez DPH 309 Kč Cena s DPH 374 Kč</p>	<p>Řezací tryska 0,8 mm pro S65 (sada 10 ks)</p> <p>Objednací číslo 1332101 Cena bez DPH 629 Kč Cena s DPH 761 Kč</p>	<p>Řezací tryska 1,0 mm pro S65 (sada 10 ks)</p> <p>Objednací číslo 1332102 Cena bez DPH 629 Kč Cena s DPH 761 Kč</p>
<p>Vnější ochranná tryska pro S65 (sada 2 ks)</p> <p>Objednací číslo 1332103 Cena bez DPH 810 Kč Cena s DPH 980 Kč</p>	<p>Nástavec pro S65 (sada 2 ks)</p> <p>Objednací číslo 1332104 Cena bez DPH 530 Kč Cena s DPH 641 Kč</p>	<p>Ochrana pro S65 (sada 2 ks)</p> <p>Objednací číslo 1332105 Cena bez DPH 879 Kč Cena s DPH 1 064 Kč</p>	<p>Vodítko hořáku S65 (Craft-Cut 41/41P)</p> <p>Objednací číslo 1333141 Cena bez DPH 849 Kč Cena s DPH 1 027 Kč</p>