

PRO-STICK 140

Schweisskraft

Objednací číslo:
1083240

11 690 Kč bez DPH
14 145 Kč s DPH

Osvědčený elektrodový invertor s výkonem 140 A a hmotností jen 4,9 kg.



- Invertory PRO-STICK se vyznačují robustní skříní a nízkou hmotností jen 4,9 kg. To z nich dělá ideální pomocníky pro každodenní nasazení při montážích i v dílně. Univerzálně použitelné ke svařování nízkolegovaných i ušlechtilých ocelí.
- Funkce Anti-Stick: při nechtěném přilepení elektrody se automaticky sníží svařovací proud.
- Nejnovější invertorová technologie 100 kHz.
- Funkce Arc-Force: sleduje svařovací proud a napětí a zajišťuje stabilitu elektrického oblouku.
- Funkce Hot-Start se stará o snadné zapálení a rychlou stabilizaci oblouku.
- Přívodní kabel až 50 m? Se systémem ELSA žádný problém! Tento systém zajistí nepřerušované svařování bez výpadků – obzvláště výhodné u dlouhých síťových přívodů až 50 m (při 1,5 mm²).

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Průměr použitelných elektrod	2,0 - 3,2 mm
Rozsah nastavení svařovacího proudu	5 – 140 A
Řezací proud (doba zapnutí = 100%)	40 A
Svařovací proud (doba zapnutí = 100%)	100 A
Jištění	16 A
Napětí naprázdno	91 V
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	125 × 180 × 310 mm
Hmotnost	4,9 kg

Doporučené příslušenství



Schweisskraft

**Hořák WP 17 V / 4 m ED s
plynovým regulátorem**

Objednací číslo	1461745
Cena bez DPH	3 390 Kč
Cena s DPH	4 102 Kč