

PRO-STICK 170

Schweisskraft
Schweißtechnik

Objednací číslo:
1083260

16 590 Kč bez DPH
20 074 Kč s DPH

Spolehlivý elektrodový invertor se
170 A při 230 V.



- Při hmotnosti pouze 3,5 kg dodává PRO-STICK 170 svařovací proud až 170 A při napájení 230 V s koeficientem využitelnosti 50 %. Robustní skříň v třídě ochrany IP 23 dělá z PRO-STICK spolehlivého specialistu pro náročné nasazení.
- INTIG-Energy: nastaví při elektrodovém svařování zapalovací proud, který zaručuje jisté a měkké zapálení. Zapálení v režimu TIG probíhá pomocí Lift-Arc, přičemž se pomocí INTIG-Energy nastaví optimální zapalovací napětí v závislosti na zvoleném svařovacím proudu.
- EPC – elektronické řízení výkonu: pomocí průběžného elektronického sledování síťového napětí se dosahuje provozní spolehlivosti a předchází se napěťovým rázům při zapnutí a vypnutí. Ve spojení s přepětovou ochranou se tak podstatně zvyšuje životnost přístroje.
- Řízení plynu (funkce TIG), poskytuje možnost pohodlného svařování stejnosměrným proudem.
- S funkcí E-Max máte u elektrodového svařování k dispozici výkon až 150 A (resp. 140 A) při zatížitelnosti 60 % (resp. 50 %).
- Funkce jistění Hold: elektronicky se sleduje odběr proudu ze sítě a v případě potřeby se sníží svařovací proud, aby se předešlo vypnutí síťového jistění.
- Přívodní kabel až 100 m? Se systémem ELSA žádný problém! Tento systém zajistí nepřerušované svařování bez výpadků – zvláště vhodné u síťových přívodů dlouhých až 100 m (při 1,5 mm²).
- Funkce Anti-Stick: při neúmyslném přilepení elektrody PRO-STICK automaticky zmenší svařovací proud na cca 35 A.
- Teplotou řízené spínání ventilátoru.

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Průměr použitelných elektrod	2,0 - 3,2 mm
Jištění	16 A
Napětí naprázdno	68 V
Stupeň ochrany	IP23
Izolační třída	F
Účinnost	0,7 %
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	105 × 160 × 240 mm
Hmotnost	3,5 kg

Doporučené příslušenství



Schweisskraft

**Hořák WP 17 V / 4 m ED s
plynovým regulátorem**

Objednací číslo	1461745
Cena bez DPH	3 390 Kč
Cena s DPH	4 102 Kč