

Invertor EASY-STICK 250 Digital



schweisskraft

Objednací číslo:
1087010

Cena na dotaz

Elektrodový invertor o výkonu 250 A s funkcí TIG-Puls. Kompaktní, vysoký výkon s možností dálkového ovládání.



- Pulzní TIG – pro svařování tenkých plechů, které lze jen minimálně zahřívát. Zvýšená stabilita oblouku a lepší přesnost svařování, dobré přemostění spáry, dobré svařování v kořeni i obtížných polohách.
- Funkce Hot-Start: pomůcka pro zapálení oblouku tyčové elektrody při MMA svařování.
- Funkce Anti-Stick: v případě přilepení elektrody k obrobku se vypne svařovací proud.
- Digitální displej
- Zapalování Lift-Arc: zapálení oblouku u TIG svařování s minimálním proudem.
- Přívodní vedení až 50 m – žádný problém! Nepřerušované svařování u síťového vedení s délkou až 50 m (při 1,5 mm²).
- Tichý chod zdroje
- Výkonný ventilátor
- Lehké a kompaktní provedení

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Průměr použitelných elektrod	4 mm
Rozsah nastavení svařovacího proudu	5 – 250 A
Jištění	16 A
Jmenovitý příkon – MMA (elektroda)	9,4 kVA
Stupeň ochrany	IP2 S
Izolační třída	F
Jmenovitý příkon – TIG	6,3 kVA
Účinnost	0,85 %
Příkon	3 x DC 400 V
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	180 × 225 × 400 mm
Hmotnost	13 kg

Doporučené příslušenství



Schweisskraft

**Hořák WP 17 V / 4 m ED s
plynovým regulátorem**

Objednací číslo	1461745
Cena bez DPH	3 390 Kč
Cena s DPH	4 102 Kč