

# Invertor EASY-STICK 160 CEL Digital



Objednací číslo:  
1087020

## Produkt již není v nabídce

Elektrodový invertor o výkonu 320 A s funkcí TIG-Puls. Ideální pro použití celulóзовých elektrod. Kompaktní, vysoký výkon s možností dálkového ovládání.



- Vhodná pro svařování tenkých plechů, které lze jen minimálně zahřívát. Zvýšená stabilita oblouku a lepší přesnost svařování, dobré přemostění spáry, dobré svařování v kořeni i obtížných polohách. Funkce Hot-Start: pomůcka pro zapálení oblouku tyčové elektrody při MMA svařování. Funkce Anti-Stick: v případě přilepení elektrody k obrobku se vypne svařovací proud. Svařování celulóзовými elektrodami: 100 % jistota při svařování celulóзовými elektrodami v poloze shora-dolů, zejména s nízkými svařovacími proudy Digitální displej Zapalování Lift-Arc: zapálení oblouku u TIG svařování s minimálním proudem. Přívodní vedení až 50 m – žádný problém! Nepřerušované svařování u síťového vedení s délkou až 50 m (při 1,5 mm<sup>2</sup>). Tichý chod Zdroje Výkonný ventilátor Lehké a kompaktní provedení

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Průměr použitelných elektrod	3,25 mm
Rozsah nastavení svařovacího proudu	5 – 160 A
Jištění	16 A
Napětí naprázdno	85 V
Stupeň ochrany	IP2 S
Izolační třída	F
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	180 × 220 × 285 mm
Hmotnost	8,30 kg

## Doporučené příslušenství



**Schweisskraft**

**Hořák WP 17 V / 4 m ED s  
plynovým regulátorem**

Objednací číslo	1461745
<b>Cena bez DPH</b>	<b>3 390 Kč</b>
Cena s DPH	4 102 Kč