

Univerzální invertor Kombi 160 HF

Schweisskraft
Schweißtechnik

Objednací číslo:
1087051

43 990 Kč bez DPH
53 228 Kč s DPH

Lehký a robustní multifunkční invertor s bezdotykovým HF zapalováním, ideální pro montáže, na staveništi... Použití: Elektrody (MMA), MIG-MAG, TIG a pulzní TIG.



- Funkce Hot-Start pro snadné zapálení oblouku u elektrodového svařování.
- Řízení Arc-Force elektronická stabilizace svařovacího oblouku.
- Funkce Anti-Stick: v případě přilepení elektrody k obrobku se vypne svařovací proud.
- HF zapalování oblouku u TIG svařování bez dotyku obrobku.
- Pulzy u funkce TIG s Pulse-Box (zvláštní výbava pro Kombi 160 HF): zmenšuje chyby sváru na začátku a na konci.
-

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Průměr použitelných elektrod	4,0 mm
Jištění	16 A
Napětí naprázdno	85 V
Jmenovitý příkon – MMA (elektroda)	5,3 kVA
Stupeň ochrany	IP2 S
Izolační třída	F
Jmenovitý příkon – TIG	3,3 kVA
Účinnost	0,85 %
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	235 × 375 × 550 mm
Hmotnost	21,3 kg

Doporučené příslušenství



 **Schweisskraft**

**Hořák WP 17 V / 4 m ED s
plynovým regulátorem**

Objednací číslo	1461745
Cena bez DPH	3 390 Kč
Cena s DPH	4 102 Kč