

PRO-CUT 35 S

Schweisskraft

Objednací číslo:
1087065

Produkt již není v nabídce

Přístroje pro řezání plasmou PRO-CUT® – kompaktní, hospodárné a výkonné za všech okolností.



- **Vysoká hospodárnost a prvotřídní kvalita řezu jsou charakteristiky přenosných zařízení pro řezání plasmou Schweisskraft**
- Zaručená spolehlivost v těžkém průmyslu i řemeslech
- **Univerzální použití:** Bez problémů lze řezat ušlechtilou ocel, hliník, ocel, barevné kovy a ostatní elektricky vodivé kovy, i s lakovaným povrchem, tenké i silné plechy, dělicí řezy a řezy na kvalitu
- **Optimální kvalita řezu** se strmou řeznou hranou u ručního i obrysového řezání
- **Bezpečnost pro člověka i stroj:** třída ochrany IP 21, vhodné pro použití na pracovištích se zvýšeným elektrickým nebezpečím
- **Maximální hospodárnost:** vysoká řezná rychlost, dlouhá životnost, vynikající kvalita řezu (i na koncích řezu) snižuje nároky na dokončovací práce, nastavitelný doběh plynu podle potřeby, funkce rychlého startu pro okamžité zapálení i během doběhu plynu, nízká spotřeba energie a vysoký výkon
- **Jednoduché zacházení:** kompaktní a mobilní konstrukce, velmi nízká hmotnost usnadňuje transport
- **Příznivé provozní náklady:** není nutno používat drahé plyny jako u autogenního řezání, jako plasmový plyn je možno použít i levný stlačený vzduch (je nutno dbát na jeho vysokou čistotu)

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	4,0 bar
Typ hořáku	Brenner 5 m
Připojení hořáku	Pevné
Řez na kvalitu ocel (ST37)	10 mm
Dělicí řez ocel (ST37)	12 mm
Řez na kvalitu ušlechtilá ocel	10 mm
Dělicí řez ušlechtilá ocel	12 mm
Řez na kvalitu hliník	7 mm
Dělicí řez hliník	10 mm
Rozsah nastavení řezacího proudu	15 – 35 A
Svařovací proud (doba zapnutí = 100%)	22 A
Jištění	25 A
Napětí naprázdno	270 V
Stupeň ochrany	IP21S/F
Izolační třída	F
Účinnost	0,85 %
Zdroj stl. vzduchu	Externí připojení
Spotřeba vzduchu	100 l/min
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	150 × 220 × 475 mm
Hmotnost	10 kg