

Objednací číslo:
1542120



schweisskraft

38 990 Kč bez DPH
47 178 Kč s DPH

Pro profesionální svařovací aplikace



- Vysoce přesné a kvalitní svařové spoje díky plynule regulovatelné obvodové rychlosti obrotů
- Určeno pro svařování válcových obrobků
- Ovládání pomocí nožního pedálu (start/stop)
- Nastavitelný směr otáčení

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Tloušťka obrobku	20 - 800 mm
Max. nosnost	1200 kg
Otáčky	0 – 14,13 ot/min
Elektrické připojení	230 V
Pohonná jednotka	
Rozměry pohonu (š × v × h)	522 x 336 x 324 mm
Hmotnost pohonu	86 kg
Opěrná jednotka	
Rozměry jednotky (š × v × h)	450 x 336 x 229 mm