

Otočné zařízení válečkového bloku RBD 5000



Objednací číslo:
1542500

93 990 Kč bez DPH
113 728 Kč s DPH



Pro profesionální svařovací aplikace



- Vysoce přesné a kvalitní svařové spoje díky plynule regulovatelné obvodové rychlosti obrobku
- Určeno pro svařování válcových obrobků
- Ovládání pomocí nožního pedálu (start/stop)
- Nastavitelný směr otáčení

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|------------------------------|---------------------|
| Tloušťka obrobku | 304 - 2438 mm |
| Max. nosnost | 5000 kg |
| Otáčky | 0 - 14,75 ot/min |
| Elektrické připojení | 230 V |
| Pohonná jednotka | |
| Rozměry pohonu (š × v × h) | 1624 x 458 x 525 mm |
| Hmotnost pohonu | 325 kg |
| Opěrná jednotka | |
| Rozměry jednotky (š × v × h) | 1418 x 458 x 410 mm |