

Otočné zařízení válečkového bloku RBD 5000



Schweisskraft

Objednací číslo:
1542500

93 990 Kč bez DPH

113 728 Kč s DPH



Pro profesionální svařovací aplikace



- Vysoce přesné a kvalitní svařové spoje díky plynule regulovatelné obvodové rychlosti obrobku
- Určeno pro svařování válcových obrobků
- Ovládání pomocí nožního pedálu (start/stop)
- Nastavitelný směr otáčení

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Tloušťka obrobku	304 - 2438 mm
Max. nosnost	5000 kg
Otáčky	0 - 14,75 ot/min
Elektrické připojení	230 V
Pohonná jednotka	
Rozměry pohonu (š × v × h)	1624 x 458 x 525 mm
Hmotnost pohonu	325 kg
Opěrná jednotka	
Rozměry jednotky (š × v × h)	1418 x 458 x 410 mm