


VarioProtect 3XL- W



Objednací číslo:
1654020

Produkt již není v nabídce

Samostmívací svářečská ochranná kukla se stupni ztmavení DIN 5 - 9 a 9 - 13. Určená pro MMA (elektrodové) a MIG/MAG, TIG (WIG) svařování.



- Svařovací helma je vybavena automatickou filtrační kazetou vysoké kvality, kterou lze nastavovat v ochranných stupních DIN 4 - 8 a 9 - 13. Je vyrobena a testována podle normy EN 379 a EN 175. Poskytuje plně automatické ztmavení po zažehnutí svařovacího oblouku
- **Citlivost přepínání** filtračních kazet lze přizpůsobit podle okolního prostředí, např. pracuje-li se s jiným svařovacím zařízením v bezprostřední blízkosti
- **Pohodlné plynulé nastavení ztmavení** ve stupních od DIN 4 - 8 a 9 - 13 otočným regulátorem na přilbě
- Rychlá reakční doba 1/30 000 s
- Pomocí přepínače lze nastavit rychlost ztmavení na „pomalu“ (normální nastavení) nebo na „rychle“ např. pro bodové a stehovací svařování
- Svařovací přilba je odzkoušena podle normy EN 175 a **zaručuje úplnou ochranu krku**. Představený tvar přilby chrání sklo před poškrábáním, např. při odložení přilby
- **Vysoce kvalitní solární články**
- Automatické zapnutí a vypnutí bez použití spínače
- Nastavitelný čelní pásek s koženou opěrkou, snadno vyměnitelnou pomocí suchého zipu, poskytuje maximální pohodlí

- K použití při MIG/MAG i svařování elektrodami
- **Vhodná pro TIG (WIG)**
- **Nevhodná pro svařování laserem a pro kyslíko-acetylénovém svařování a řezání**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Materiál	Nylon
Reakční doba	0,1 ms (světlo/tma)
Rychlost přepínání	0,15 – 0,8 ms, plynule
Zapnutí/Vypnutí	Plně automatické
Ochranné stupně	DIN 5 - 9 a 9 - 13
Počet senzorů	4
Třída	1/1/1/2
Ochranný stupeň UV/IR	DIN 16
Rozměr okénka	100 × 93 mm
Rozměry kazety (š × v × h)	133 × 114 mm
Napájení	Solární články
Hmotnost	535 g

Doporučené příslušenství

 Vnější ochranné skličko pro kuklu VarioProtect 3XL-W - 10 ks	 Vnitřní ochranné skličko pro kuklu VarioProtect 3XL-W - 10 ks
Objednací číslo 1662100	Objednací číslo 1662101
Cena bez DPH 379 Kč	Cena bez DPH 339 Kč
Cena s DPH 459 Kč	Cena s DPH 410 Kč