


Compact-Air BX 330 OF PRO



Objednací číslo:
2005301

Produkt již není v nabídce

Výkonný, univerzálně použitelný
bezolejový kompresor vozíkového
typu.



- Univerzálně použitelné při montáži i v dílnách
- Ideální pro řemeslníky na stavbách
- Určené pro proozy, kde se musí pracovat s čistým vzduchem nebo při nízkých teplotách, např. při řezání plasmou či v potravinářském průmyslu
- Vhodné pro pohon velkých hřebíkovaček, příklepových a ráčnových utahováků, stříkacích pistolí atd.
- Patentovaný bezolejový systém komprese se dvěma písty a horizontálním stlačením jako u boxer motoru výrazně snižuje běžné opotřebení, ke kterému dochází u bezolejových kompresorů
- Bezolejová komprese zajišťuje nejlepší kvalitu práce při delší životnosti pneumatického nářadí
- Určené pro stálý provoz
- Tichý chod a nízké otáčky zaručují maximální plynulost chodu a dlouhou životnost
- Nenáročné na údržbu
- Kvalitní elektromotor s vysokým točivým momentem a odlehčením při rozběhu
- Tepelná ochrana motoru
- Se všemi bezpečnostními prvky
- S kvalitními rychlospojkami a značkovým tlakovým spínačem CONDOR

- Velká stabilní kola umožňují bezpečnou a pohodlnou přepravu také na nerovném povrchu
- Tlaková nádoba je chráněna práškovou barvou, 10 let záruka proti prorezavění

Rozsah dodávky

- Tlakový spínač CONDOR
- Kvalitní rychlospojka
- Dva manometry
- Velká stabilní kola

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Kompresní systém	HDS
Plnicí výkon cca	200 l/min
Sací výkon cca	330 l/min
Objem tlakové nádoby	24 l
Válce/stupně	2/1
Otáčky	1400 ot/min
Příkon	2,2 kW
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	500 × 810 × 560 mm
Hmotnost	36 kg
Hladina akustického tlaku LpA	80 dB(A)