Kompresor Compact-Air 240/20 OF E


DÍLNA

Objednací číslo:
2005490

15 290 Kč bez DPH
18 501 Kč s DPH

Pojízdný, tichý a bezolejový kompresor pro univerzální použití, např. pro lakýrování, řezání, atd. pomocí pneunářadí.





- Spínače a armatury jsou optimálně chráněny proti poškození pomocí trubkového rámu
- Praktický držák navíjecího bubnu
- Bezolejový pístový kompresor, který nevyžaduje žádnou výměnu oleje a nezpůsobuje olej v kondenzátu
- Odběr stlačeného vzduchu pomocí dvou rychlospojek
- Regulátor tlaku pro plynulé nastavení požadovaného pracovního tlaku
- Dva manometry ukazují tlak v nádobě a pracovní tlak
- Elektromotor s motorovým jističem
- Stabilní kola pro snadnou manipulaci
- Gumové nožky pohlcující vibrace
- Gumové držadlo pro jisté držení

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- Dodatečné spodní držadlo umožňuje pohodlné přenášení kompresoru oběma rukama
- Tlaková nádoba je chráněna práškovou barvou

Rozsah dodávky

- **Regulátor tlaku**
- **Automatický tlakový spínač**
- **Dva manometry**
- **Dvě jednoruční rychlospojky**
- **Pružné pancéřové hadicové vedení**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	20 l
Plnící výkon cca	140 l/min
Sací výkon cca	240 l/min
Kompresní systém	WDS
Přípojka vzduchu	1/4 "
Válce/stupně	2/1
Otáčky	1400 ot/min
Příkon	1,38 kW
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	420 × 475 × 510 mm
Hmotnost	41,4 kg
Hladina akustického tlaku LpA	72 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.