

# Aircar 321/22 PRO



Objednací číslo:  
2005531

## Produkt již není v nabídce

Výkonný, univerzálně použitelný kompresor vozíkového typu s odkládací plochou.



- Nalezne uplatnění při montážích i u řemeslníků
- Rám slouží zároveň jako odkládací deska i jako kompletní ochrana všech choulostivých dílů
- Dvouválcový výkonný agregát z šedé litiny a nízké otáčky zaručují maximálně tichý chod a dlouhou životnost
- Dva manometry (první ukazuje tlak v nádobě a druhý nastavený pracovní tlak)
- Tři odběrná místa stlačeného vzduchu pro filtrovaný stlačený vzduch, filtrovaný a olejovaný stlačený vzduch a přímý výstup nefiltrovaného stlačeného vzduchu z tlakové nádoby
- Vysoce kvalitní tlakový spínač CONDOR
- Velká kola z PU pěny zabraňující defektu ve spojení s širokým rozchodem umožňují bezpečnou a pohodlnou přepravu
- Tlaková nádoba je chráněna práškovou barvou, 10 let záruka proti prorozavění
- Kvalitní elektromotor s vysokým točivým momentem a odlehčením při rozběhu
- Tepelná ochrana chrání motor před přehřátím a přetížením
- Plně automatické zapínání a vypínání
- Se všemi bezpečnostními prvky

## Rozsah dodávky

- **Regulátor tlaku s filtrem**
- **Olejový přimazávač**

- Automatický tlakový spínač CONDOR
- Dvě kvalitní jednoruční rychlospojky

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data                |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Max. provozní tlak            | 10 bar             |
| Objem tlakové nádoby          | 2 × 11 l           |
| Plnicí výkon cca              | 240 l/min          |
| Sací výkon cca                | 310 l/min          |
| Kompresní systém              | HOS                |
| Válce/stupně                  | 2/1                |
| Otáčky                        | 1420 ot/min        |
| Příkon                        | 2,2 kW             |
| Elektrické připojení          | 230 V              |
| Hmotnost                      | 53 kg              |
| Hladina akustického tlaku LpA | 75 dB(A)           |
| Rozměry (š × v × h)           | 780 × 670 × 685 mm |