


Aircar 553/22 PRO



Objednací číslo:
2005553

Produkt již není v nabídce

Výkonný, univerzálně použitelný
kompresor vozíkového typu s
odkládací plochou.



- Nalezne uplatnění při montážích i u řemeslníků
- Rám slouží zároveň jako odkládací deska i jako kompletní ochrana všech choulostivých dílů
- Dvouválcový výkonný agregát z šedé litiny a nízké otáčky zaručují maximálně tichý chod a dlouhou životnost
- Dva manometry (první ukazuje tlak v nádobě a druhý nastavený pracovní tlak)
- Tři odběrná místa stlačeného vzduchu pro filtrovaný stlačený vzduch, filtrovaný a olejovaný stlačený vzduch a přímý výstup nefiltrovaného stlačeného vzduchu z tlakové nádoby
- Vysoce kvalitní tlakový spínač CONDOR
- Velká kola z PU pěny zabraňující defektu ve spojení s širokým rozchodem umožňují bezpečnou a pohodlnou přepravu
- Tlaková nádoba je chráněna práškovou barvou, 10 let záruka proti prorezavění
- Kvalitní elektromotor s vysokým točivým momentem a odlehčením při rozběhu
- Tepelná ochrana chrání motor před přehřátím a přetížením
- Plně automatické zapínání a vypínání
- Se všemi bezpečnostními prvky

Rozsah dodávky

- Regulátor tlaku s filtrem
- Olejový přimazávač
- Automatický tlakový spínač CONDOR
- Dvě kvalitní jednoruční rychlospojky

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Kompresní systém	HOS
Plnicí výkon cca	410 l/min
Sací výkon cca	550 l/min
Objem tlakové nádoby	2 × 11 l
Válce/stupně	2/1
Otáčky	1420 ot/min
Příkon	3 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	780 × 670 × 685 mm
Hmotnost	77 kg
Hladina akustického tlaku LpA	81 dB(A)