

Aircar-Duo 321/2 x 24 OF PRO



Objednací číslo:
2006304

Produkt již není v nabídce

Univerzální bezolejový kompresor pro řemeslníky. Vysoký vzduchový výkon a tlak v každodenním permanentním provozu.



- Dvě samostatné tlakové nádoby: připojením druhé tlakové nádoby se objem zdvojnásobí, což umožní vytvoření větší zásoby vzduchu
- Krátkodobě vyšší potřebu vzduchu (např. při sekání, tesání drážek a pískování) lze pokrýt odpojením druhé tlakové nádoby, čímž se objem zmenší na polovinu a tlak se tvoří
- rychleji
- Rám kompresoru a horní kryt chrání všechny choulostivé díly (i před pádem předmětů shora, např. na staveništi) a zároveň slouží jako odkládací plocha pro nářadí, plány apod.
- Nízké otáčky zaručují maximálně klidný chod a vysokou životnost
- Vzduchové pneumatiky a podvozek s brzdou umožňují snadnou přepravu bez nutnosti nadzvedávání kompresoru
- Rozběhový kondenzátor a odlehčovací ventil usnadňují spuštění kompresoru, motorový jistič chrání motor před přetížením
- Kvalitní tlakový spínač CONDOR a rychlospojky RECTUS
- 10 let záruka na zásobování náhradními díly a na prorezavění tlakové nádoby

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Kompresní systém	HDS
Plnicí výkon cca	230 l/min
Sací výkon cca	320 l/min
Objem tlakové nádoby	2 x 24 l
Válce/stupně	2/1
Otáčky	1420 ot/min
Příkon	2200 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	1000 × 740 × 560 mm
Hmotnost	60 kg
Hladina akustického tlaku LpA	91 dB(A)