

Pístový kompresor Airstar 503/100



Objednací číslo:
2009531

Produkt již není v nabídce

Řada Airstar – poctivé kompresory pro řemeslníky se spolehlivým pohonem pomocí klínového řemene a dvouválcovým vysoce výkonným agregátem ze šedé litiny.



- Dvouválcový vysoce výkonný agregát ze šedé litiny zaručuje dlouhou životnost
- Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu zajišťují optimální chlazení kompresoru
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Přídavný chladič s chladicími lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu do tlakové nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
- Stabilní kovová ochranná klec řemenového pohonu
- Fázový měnič pro jednoduchou ruční změnu směru otáčení
- Tlaková nádoba s pojistným ventilem, manometrem a ventilem pro vypouštění kondenzátu
- Se všemi bezpečnostními prvky
- Připravený k okamžitému zapojení
- Pomocí regulátoru tlaku s filtrem lze plynule nastavit pracovní tlak při současném odlučování nečistot, oleje a kondenzátu
- Práškovou barvou chráněná tlaková nádoba, 10 let záruka proti jejímu prorezavění
- **S kvalitní bezpečnostní rychlospojkou a značkovým tlakovým spínačem CONDOR**
- **Pružné pancéřové vedení** s tepelnou ochranou je odolné proti vibracím a má tak dlouhou životnost
- **Převážné držadlo na tlakové nádobě** pro snadnější přepravu
- Stabilní **řiditelný podvozek s parkovací brzdou ve spojení s velkými koly z PU pěny zabraňující defektu**

umožňují pohodlnou přepravu bez nutnosti kompresor nadzvedávat

Rozsah dodávky

- Regulátor tlaku s filtrem
- Kvalitní jednoruční rychlospojka
- Automatický tlakový spínač CONDOR
- Pružné pancéřové vedení
- Ergonomické držadlo s gumovou rukojetí
- Přepravní držadlo na tlakové nádobě
- Velká kola s PU pěny
- Říditelný podvozek s parkovací brzdou

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	100 l
Plnicí výkon cca	400 l/min
Sací výkon cca	510 l/min
Kompresní systém	HOS
Válce/stupně	2/1
Otáčky	1310 ot/min
Příkon	3 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1125 × 950 × 480 mm
Hmotnost	75 kg
Hl. akustického výkonu LWA	94 dB(A)

Doporučené příslušenství



aircraft

Olej pro pístové kompresory 1 l

Objednací číslo 2500012
Cena bez DPH 309 Kč
Cena s DPH 374 Kč



aircraft

Olej pro pístové kompresory 5 l

Objednací číslo 2500015
Cena bez DPH 1 299 Kč
Cena s DPH 1 572 Kč



aircraft

Zpětný ventil 1/2" AG x 1/2" AG


Objednací číslo 2507512
Cena bez DPH 359 Kč
Cena s DPH 434 Kč



CONDOR

CONDOR MDR 3/11, 6,3 - 10 A

Objednací číslo 210304
Cena bez DPH 1 899 Kč
Cena s DPH 2 298 Kč



aircraft

**Propojovací hadice (pancéřová)
1/2" x 500 mm**

Objednací číslo 2507615
Cena bez DPH 399 Kč
Cena s DPH 483 Kč



aircraft

Kompresorový agregát MK 113

Objednací číslo 2501312
Cena bez DPH 12 390 Kč
Cena s DPH 14 992 Kč