

Pístový kompresor Airstar 503/200



Objednací číslo:
2009532

Produkt již není v nabídce

Řada Airstar – poctivé kompresory pro řemeslníky se spolehlivým pohonem pomocí klínového řemene a dvouválcovým vysoce výkonným agregátem ze šedé litiny.



- Dvouválcový vysoce výkonný agregát ze šedé litiny zaručuje dlouhou životnost
- Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu zajišťují optimální chlazení kompresoru
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Přídavný chladič s chladicími lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu do tlakové nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
- Stabilní kovová ochranná klec řemenového pohonu
- Fázový měnič pro jednoduchou ruční změnu směru otáčení
- Tlaková nádoba s pojistným ventilem, manometrem a ventilem pro vypouštění kondenzátu
- Se všemi bezpečnostními prvky
- Připravený k okamžitému zapojení
- Pomocí regulátoru tlaku s filtrem lze plynule nastavit pracovní tlak při současném odlučování nečistot, oleje a kondenzátu
- Práškovou barvou chráněná tlaková nádoba, 10 let záruka proti jejímu prorezavění
- **S kvalitními rychlospojkami a značkovým tlakovým spínačem CONDOR**
- **Pružné pancéřové vedení** s tepelnou ochranou je odolné proti vibracím a má tak dlouhou životnost
- **Přepravní držadlo na tlakové nádobě** pro snadnější přepravu
- Stabilní **řiditelný podvozek s parkovací brzdou ve spojení s velkými koly z PU pěny** zabraňující defektu umožňují pohodlnou přepravu bez nutnosti kompresor nadzvedávat

Rozsah dodávky

- Regulátor tlaku s filtrem
- Kvalitní jednoruční rychlospojka
- Automatický tlakový spínač CONDOR
- Pružné pancéřové vedení
- Ergonomické držadlo s gumovou rukojetí
- Převrtné držadlo na tlakové nádoby
- Velká kola s PU pěny
- Říditelný podvozek s parkovací brzdou

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Kompresní systém	HOS
Plnicí výkon cca	400 l/min
Sací výkon cca	510 l/min
Objem tlakové nádoby	200 l
Válce/stupně	2/1
Otáčky	1310 ot/min
Příkon	3 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1120 × 1110 × 640 mm
Hmotnost	85 kg
Hl. akustického výkonu LWA	94 dB(A)

Doporučené příslušenství



Olej pro pístové kompresory 1 l

Objednací číslo	2500012
Cena bez DPH	289 Kč
Cena s DPH	350 Kč



Olej pro pístové kompresory 5 l

Objednací číslo	2500015
Cena bez DPH	1 219 Kč
Cena s DPH	1 475 Kč