

Airprofi 723/100



Objednací číslo:
2017723VZ

Produkt již není v nabídce

Řada Airprofi je určena pro profesionály a zvláště náročné uživatele. Airprofi je značka kompresorů v mimořádně robustním provedení, které jsou koncipovány pro každodenní náročné profesionální použití. Velmi kvalitní provedení a vybavení zaručuje dlouhou životnost všech kompresorů série Airprofi. Oboustranná antikorozi ochrana tlakové nádoby žárovým zinkováním. <red>Záruka 15 let proti prorezivění.</red>



- Kvalitní sací filtr s filtrační kartou zajišťuje čistý nasávaný vzduch při vysokém průtoku
- Dvouválcový výkonný agregát z šedé litiny ve spojení s nízkými otáčkami zaručuje maximálně klidný běh a dlouhou životnost
- Chladič s velkoplošnými chladicími lamelami zajišťuje nízkou teplotu vzduchu na vstupu do tlakové nádoby
- Pružné pancéřované hadicové vedení s tepelnou ochranou odolné proti vibracím zaručuje dlouhou životnost
- Rozběhový kondenzátor a rozběhový odlehčovací ventil usnadňují rozběh
- AIRCRAFT® jako první výrobce nabízí kompresory série Airprofi sériově vybavené tlakovými nádobami s vnitřním i vnějším žárovým zinkováním. Tím zaručujeme dlouhodobou antikorozi ochranu. U série Airprofi získáte záruku 15 let proti prorezivění
- Velké kolo větráku a vedení vzduchu zajišťují optimální chlazení kompresoru
- Ozubený hnací řemen usnadňuje rozběh, zlepšuje klidný chod i přenos síly a snižuje příkon až o 30%
- Stabilní říditelný podvozek s parkovací brzdou ve spojení s velkými koly a pneumatikami plněnými vzduchem umožňuje pohodlnou přepravu (kompresor se za jízdy nemusí nadzvedávat)

- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Ergonomicky vhodně tvarované prodloužené držadlo pro pohodlnou a bezpečnou přepravu
- Gumová rukojeť zamezuje proklouznutí
- Na kompresoru jsou použity pouze pevné šroubové spoje (žádné hadicové spojky)
- Filtračním regulátorem tlaku (v dodávce) lze plynule nastavovat pracovní tlak, při současném odlučování nečistot, oleje a kondenzátu
- Dva přehledné manometry ukazují pracovní tlak a tlak uvnitř tlakové nádoby
- Tři odběrná místa tlakového vzduchu pro filtrovaný tlakový vzduch, filtrovaný a olejovaný tlakový vzduch a jeden přímý výstup tlakového vzduchu z tlakové nádoby
- Sériově u všech odběrných míst s jednoručními bezpečnostními spojkami vybavenými podle DIN EN 983
- Díky odvodušňovací technologii se dvěma oddělenými aretačními systémy je dosažena vyšší bezpečnost práce

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.