

# Airprofi 403/50



Objednací číslo:  
2018430

## Produkt již není v nabídce

Profesionální kompresor s dvouválcovým, vysoce výkonným agregátem z šedé litiny a maximální výbavou.



- Vysoce výkonný agregát z šedé litiny a nízké otáčky zaručují maximálně tichý chod a dlouhou životnost
- Přídavný chladič s velkými chladičými lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu do tlakové nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
- Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu na válci zajišťují optimální chlazení kompresoru
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Rozběhový kondenzátor a odlehčovací ventil usnadňují spuštění kompresoru
- Pružné pancéřované vedení s tepelnou ochranou odolné proti vibracím
- Ozubený hnací řemen usnadňuje rozběhnutí kompresoru
- Stabilní ochranná klec řemenového pohonu
- Plně automatické zapínání a vypínání
- Prodloužené držadlo pro pohodlnou přepravu
- Stabilní říditelný podvozek s parkovací brzdou ve spojení s velkými koly z PU pěny zabraňující defektu umožňují pohodlnou přepravu bez nutnosti kompresor nadzvedávat
- **Žárově zinkovaná (zevnitř i zvenčí) tlaková nádoba, záruka 15 let proti prorezavění**
- S kvalitními rychlospojkami a značkovým tlakovým spínačem CONDOR
- Bezpečnostní spojky ovládané jednou rukou podle DIN EN 983 sériově instalované firmou AIRCRAFT jako

prvním výrobcem

- Se všemi bezpečnostními prvky
- Připravený k okamžitému zapojení

## Rozsah dodávky

- **Bezpečnostní rychlospojky ovládané jednou rukou**
- **Regulátor tlaku s filtrem**
- **Dva manometry**
- **Tři odběrná místa**
- **Značkový tlakový spínač CONDOR**

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	50 l
Plnicí výkon cca	285 l/min
Sací výkon cca	390 l/min
Kompresní systém	HOS
Válce/stupně	2/1
Otáčky	1360 ot/min
Příkon	2,2 kW
Elektrické připojení	400 V
Hmotnost	56 kg
Rozměry (š × v × h)	810 × 790 × 430 mm
Hl. akustického výkonu LWA	96 dB(A)

## Doporučené příslušenství



**Oil pro pístové kompresory 1 l**

Objednací číslo 2500012  
**Cena bez DPH 289 Kč**  
Cena s DPH 350 Kč



**Oil pro pístové kompresory 5 l**

Objednací číslo 2500015  
**Cena bez DPH 1 219 Kč**  
Cena s DPH 1 475 Kč




**Zpětný ventil 1/2" AG x 3/8" AG**

Objednací číslo 2507510  
**Cena bez DPH 309 Kč**  
Cena s DPH 374 Kč



**CONDOR MDR 3/11, 4 - 6,3 A**

Objednací číslo 210303  
**Cena bez DPH 1 899 Kč**  
Cena s DPH 2 298 Kč



**Propojovací hadice ke kompresoru 3/8" x 400 mm**

Objednací číslo 2507610  
**Cena bez DPH 379 Kč**  
Cena s DPH 459 Kč



**Kompresorový agregát MK 103**

Objednací číslo 2501303  
**Cena bez DPH 7 490 Kč**  
Cena s DPH 9 063 Kč



**Odlučovač kondenzátu ACKL 0120B 3/8"**

Objednací číslo 2053010  
**Cena bez DPH 3 790 Kč**  
Cena s DPH 4 586 Kč



**Jemný filtr AFF 0060 3/8"**

Objednací číslo 2053230  
**Cena bez DPH 2 790 Kč**  
Cena s DPH 3 376 Kč



**Velmi jemný filtr ASF 0060 3/8"**

Objednací číslo 2053330  
**Cena bez DPH 2 790 Kč**  
Cena s DPH 3 376 Kč



**AD 36**

Objednací číslo 2041710  
**Cena bez DPH 19 790 Kč**  
Cena s DPH 23 946 Kč