

Airprofi 703/75/13



Objednací číslo:
2018734

Produkt již není v nabídce

Profesionální kompresor s dvoustupňovým a dvouválcovým, vysoce výkonným agregátem z šedé litiny a maximální výbavou.



- Kvalitní sací filtr s filtrační kartou zajišťuje čistý nasávaný vzduch při vysokém průtoku
- Dvoustupňový a dvouválcový výkonný agregát z šedé litiny ve spojení s nízkými otáčkami zaručuje maximálně klidný běh a dlouhou životnost
- Chladič s velkoplošnými chladicími lamelami zajišťuje nízkou teplotu vzduchu na vstupu do tlakové nádoby
- Pružné pancéřované hadicové vedení s tepelnou ochranou odolné proti vibracím zaručuje dlouhou životnost
- Rozběhový odlehčovací ventil usnadňuje rozběh
- AIRCRAFT® jako první výrobce nabízí kompresory série Airprofi sériově vybavené tlakovými nádobami s vnitřním i vnějším žárovým zinkováním. Tím zaručujeme dlouhodobou antikorozi ochranu. U série Airprofi získáte záruku 15 let proti prorezivění
- Velké kolo větráku a vedení vzduchu zajišťují optimální chlazení kompresoru
- Stabilní řiditelný podvozek s parkovací brzdou ve spojení s velkými koly a pneumatikami plněnými vzduchem umožňuje pohodlnou přepravu (kompresor se za jízdy nemusí nadvážovat)
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem
- Proudová ochrana před přetížením
- Ergonomicky vhodně tvarované prodloužené držadlo pro pohodlnou a bezpečnou přepravu
- Gumová rukojeť zamezuje proklouznutí
- Na kompresoru jsou použity pouze pevné šroubové spoje (žádné hadicové spojky)
- Filtračním regulátorem tlaku (v dodávce) lze plynule nastavovat pracovní tlak, při současném odlučování nečistot, oleje a kondenzátu
- Dva přehledné manometry ukazují pracovní tlak a tlak uvnitř tlakové nádoby
- Tři odběrná místa tlakového vzduchu pro filtrovaný tlakový vzduch, filtrovaný a olejovaný tlakový vzduch a

jeden přímý výstup tlakového vzduchu z tlakové nádoby

- Sériově u všech odběrných míst s jednoručními bezpečnostními spojkami vybavenými podle DIN EN 983
- Díky odvodušňovací technologii se dvěma oddělenými aretačními systémy je dosažena vyšší bezpečnost práce

Rozsah dodávky

- **Bezpečnostní rychlospojky ovládané jednou rukou**
- **Regulátor tlaku s filtrem**
- **Dva manometry**
- **Tři odběrná místa**
- **Značkový tlakový spínač CONDOR**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	13 bar
Kompresní systém	HOS
Plnicí výkon cca	460 l/min
Sací výkon cca	575 l/min
Objem tlakové nádoby	75 l
Válce/stupně	2/2
Otáčky	850 ot/min
Příkon	4 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1020 × 1015 × 440 mm
Hmotnost	103 kg
Hl. akustického výkonu LWA	93 dB(A)

Doporučené příslušenství



Olej pro pístové kompresory 1 l

Objednací číslo 2500012
Cena bez DPH 289 Kč
Cena s DPH 350 Kč



Olej pro pístové kompresory 5 l

Objednací číslo 2500015
Cena bez DPH 1 219 Kč
Cena s DPH 1 475 Kč



Odlučovač kondenzátu ACKL 0155B 1/2"

Objednací číslo 2053012
Cena bez DPH 3 990 Kč
Cena s DPH 4 828 Kč



Jemný filtr AFF 0078 1/2"

Objednací číslo 2053232
Cena bez DPH 3 190 Kč
Cena s DPH 3 860 Kč



Velmi jemný filtr ASF 0078 1/2"

Objednací číslo 2053332
Cena bez DPH 3 190 Kč
Cena s DPH 3 860 Kč



AD 72

Objednací číslo 2041720
Cena bez DPH 26 590 Kč
Cena s DPH 32 174 Kč