

Kompresor Airprofi 703/100/15 P

Objednací číslo:
2018735.2

Produkt již není v nabídce

Profesionální kompresor s dvoustupňovým a dvouválcovým, vysoce výkonným agregátem z šedé litiny a maximální výbavou. Vysoký maximální provozní tlak 15 bar.



- Vysoce výkonný agregát z šedé litiny a nízké otáčky zaručují maximálně tichý chod a dlouhou životnost
- Přídavný chladič s velkými chladicími lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu do tlakové nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
- Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu na válci zajišťují optimální chlazení kompresoru
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Rozběhový kondenzátor a odlehčovací ventil usnadňují spuštění kompresoru
- Pružné pancéřované vedení s tepelnou ochranou odolné proti vibracím
- Ozubený hnací řemen usnadňuje rozběhnutí kompresoru
- Stabilní ochranná klec řemenového pohonu
- Plně automatické zapínání a vypínání
- Prodloužené držadlo pro pohodlnou přepravu
- Stabilní řiditelný podvozek s parkovací brzdou ve spojení s velkými koly z PU pěny zabraňující defektu umožňují pohodlnou přepravu bez nutnosti kompresor nadzvedávat
- **Žárově zinkovaná (zevnitř i zvenčí) tlaková nádoba, záruka 15 let proti prorezavění**
- S kvalitními rychlospojkami a značkovým tlakovým spínačem CONDOR
- Bezpečnostní spojky ovládané jednou rukou podle DIN EN 983 sériově instalované firmou AIRCRAFT jako prvním výrobcem

- Se všemi bezpečnostními prvky
- Připravený k okamžitému zapojení

Rozsah dodávky

- Bezpečnostní rychlospojky ovládané jednou rukou
- Regulátor tlaku s filtrem
- Dva manometry
- Tři odběrná místa
- Značkový tlakový spínač CONDOR

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	15 bar
Objem tlakové nádoby	100 l
Plnicí výkon cca	460 l/min
Sací výkon cca	575 l/min
Kompresní systém	HOS
Válce/stupně	2/2
Otáčky	850 ot/min
Příkon	4 kW
Elektrické připojení	400 V
Hmotnost	109 kg
Hladina akustického tlaku LpA	94 dB(A)
Výstup z tlakové nádoby	1/2 "
Rozměry (š × v × h)	1275 × 1015 × 440 mm

Doporučené příslušenství



Olej pro pístové kompresory 1 l

Objednací číslo 2500012
Cena bez DPH 289 Kč
Cena s DPH 350 Kč



Olej pro pístové kompresory 5 l

Objednací číslo 2500015
Cena bez DPH 1 219 Kč
Cena s DPH 1 475 Kč



Zpětný ventil 3/4" AG x 3/4" AG

Objednací číslo 2507516
Cena bez DPH 589 Kč
Cena s DPH 713 Kč



CONDOR MDR 3/16, 10 - 16 A

Objednací číslo 2506307
Cena bez DPH 2 190 Kč
Cena s DPH 2 650 Kč



**Propojovací hadice (pancéřová)
3/4" x 550 mm**

Objednací číslo 2507621
Cena bez DPH 439 Kč
Cena s DPH 531 Kč



Kompresorový agregát BK 119

Objednací číslo 2501319
Cena bez DPH 27 990 Kč
Cena s DPH 33 868 Kč