

Objednací číslo:
2018737



aircraft

55 990 Kč bez DPH
67 748 Kč s DPH

Profesionální kompresor s dvoustupňovým a dvouválcovým, vysoce výkonným agregátem z šedé litiny a maximální výbavou. Vysoký maximální provozní tlak 15 bar.



- Kvalitní sací filtr s filtrační kartou zajišťuje čistý nasávaný vzduch při vysokém průtoku
- Dvoustupňový a dvouválcový výkonný agregát z šedé litiny ve spojení s nízkými otáčkami zaručuje maximálně klidný běh a dlouhou životnost
- Chladič s velkoplošnými chladicími lamelami zajišťuje nízkou teplotu vzduchu na vstupu do tlakové nádoby
- Pružné pancéřované hadicové vedení s tepelnou ochranou odolné proti vibracím zaručuje dlouhou životnost
- Rozběhový odlehčovací ventil usnadňuje rozběh
- AIRCRAFT® jako první výrobce nabízí kompresory série Airprofi sériově vybavené tlakovými nádobami s vnitřním i vnějším žárovým zinkováním. Tím zaručujeme dlouhodobou antikorozi ochranu. U série Airprofi získáte záruku 15 let proti prorezivění
- Velké kolo větráku a vedení vzduchu zajišťují optimální chlazení kompresoru
- PU pěnová kola odolná proti propíchnutí a stabilní podvozek s říditelnými koly a parkovací brzdou usnadňují přepravu
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem
- Proudová ochrana před přetížením
- Prodloužené držadlo pro pohodlnou přepravu
- Filtračním regulátorem tlaku (v dodávce) lze plynule nastavovat pracovní tlak, při současném odlučování nečistot, oleje a kondenzátu
- Dva přehledné manometry ukazují pracovní tlak a tlak uvnitř tlakové nádoby

- Dvě odběrná místa tlakového vzduchu pro filtrovaný tlakový vzduch
- Díky odvodušňovací technologii se dvěma oddělenými aretačními systémy je dosažena vyšší bezpečnost práce
- Automatický tlakový spínač: CONDOR

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	15 bar
Objem tlakové nádoby	200 l
Plnicí výkon cca	460 l/min
Sací výkon cca	575 l/min
Kompresní systém	HOS
Válce/stupně	2/2
Otáčky	850 ot/min
Příkon	4,8 kW
Elektrické připojení	400 V
Hmotnost	139 kg
Rozměry (š × v × h)	1190 × 1150 × 680 mm
Hl. akustického výkonu LWA	94 dB(A)

Doporučené příslušenství



Olej pro pístové kompresory 1 l

Objednací číslo 2500012
Cena bez DPH 289 Kč
Cena s DPH 350 Kč



Olej pro pístové kompresory 5 l

Objednací číslo 2500015
Cena bez DPH 1 219 Kč
Cena s DPH 1 475 Kč