

Airprofi 853/200



Objednací číslo:
2018832

Produkt již není v nabídce

Profesionální kompresor s dvoustupňovým a dvouválcovým, vysoce výkonným agregátem z šedé litiny a maximální výbavou.



- Vysoce výkonný agregát z šedé litiny a nízké otáčky zaručují maximálně tichý chod a dlouhou životnost
- Přídavný chladič s velkými chladicími lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu do tlakové nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
- Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu na válci zajišťují optimální chlazení kompresoru
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Rozběhový kondenzátor a odlehčovací ventil usnadňují spuštění kompresoru
- Přídavný mezichladič pro dodatečné chlazení
- Pružné pancéřované vedení s tepelnou ochranou odolné proti vibracím
- Ozubený hnací řemen usnadňuje rozběhnutí kompresoru
- Stabilní ochranná klec řemenového pohonu
- Plně automatické zapínání a vypínání
- Prodloužené držadlo pro pohodlnou přepravu
- Stabilní říditelný podvozek s parkovací brzdou ve spojení s velkými koly z PU pěny zabraňující defektu umožňují pohodlnou přepravu bez nutnosti kompresor nadzvedávat
- **Žárově zinkovaná (zevnitř i zvenčí) tlaková nádoba, záruka 15 let proti prorezavění**
- S kvalitními rychlospojkami a značkovým tlakovým spínačem CONDOR
- Bezpečnostní spojky ovládané jednou rukou podle DIN EN 983 sériově instalované firmou AIRCRAFT jako

prvním výrobcem

- Se všemi bezpečnostními prvky
- Připravený k okamžitému zapojení

Rozsah dodávky

- Bezpečnostní rychlospojky ovládané jednou rukou
- Regulátor tlaku s filtrem
- Dva manometry
- Tři odběrná místa
- Značkový tlakový spínač CONDOR

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	200 l
Plnicí výkon cca	680 l/min
Sací výkon cca	850 l/min
Kompresní systém	HOS
Válce/stupně	2/2
Otáčky	1240 ot/min
Příkon	5,5 kW
Elektrické připojení	400 V
Hmotnost	139 kg
Rozměry (š × v × h)	1190 × 1150 × 680 mm
Hl. akustického výkonu LWA	95 dB(A)

Doporučené příslušenství



Olej pro pístové kompresory 1 l

Objednací číslo 2500012
Cena bez DPH 289 Kč
Cena s DPH 350 Kč



Olej pro pístové kompresory 5 l

Objednací číslo 2500015
Cena bez DPH 1 219 Kč
Cena s DPH 1 475 Kč



Zpětný ventil 3/4" AG × 3/4" AG

Objednací číslo 2507516
Cena bez DPH 589 Kč
Cena s DPH 713 Kč



CONDOR MDR 3/11, 10 – 16 A

Objednací číslo 210305
Cena bez DPH 1 899 Kč
Cena s DPH 2 298 Kč



**Propojovací hadice (pancéřová)
3/4" × 550 mm**

Objednací číslo 2507621
Cena bez DPH 439 Kč
Cena s DPH 531 Kč



Kompresorový agregát BK 119

Objednací číslo 2501319
Cena bez DPH 27 990 Kč
Cena s DPH 33 868 Kč



**Odlučovač kondenzátu ACKL
0155B 1/2"**

Objednací číslo 2053012
Cena bez DPH 3 990 Kč
Cena s DPH 4 828 Kč



Jemný filtr AFF 0078 1/2"

Objednací číslo 2053232
Cena bez DPH 3 190 Kč
Cena s DPH 3 860 Kč



Velmi jemný filtr ASF 0078 1/2"

Objednací číslo 2053332
Cena bez DPH 3 190 Kč
Cena s DPH 3 860 Kč



AD 72

Objednací číslo 2041720
Cena bez DPH 26 590 Kč
Cena s DPH 32 174 Kč