Airprofi 703/100/10 H

PROFI

Objednací číslo:
2022273

42 990 Kč bez DPH
52 018 Kč s DPH

Stacionární provedení pojízdného pístového kompresoru s tlakovou nádobou 100 litrů.





- Dvoustupňový a dvouválcový vysoce výkonný agregát s válcovým blokem z šedé litiny zaručuje klidný chod a dlouhou životnost
- Velké kolo ventilátoru pro optimální chlazení kompresoru
- Mezichladič a přídavný chladič zajišťují nízkou vstupní teplotu vzduchu do tlakové nádoby a snižují tak tvorbu kondenzátu
- Kvalitní elektromotor je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- **Žárově pozinkovaná (zevnitř i zvenčí) tlaková nádoba, záruka 15 let proti prorezavění**
- **Se značkovým tlakovým spínačem CONDOR**
- Připravený k připojení se všemi armaturami
- Pružné pancéřované vedení s tepelnou ochranou odolné proti vibracím

Rozsah dodávky

- **Odlehčovací ventil**
- **Tlakovým spínač CONDOR**
- **Silentbloky**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	100 l
Plnící výkon cca	520 l/min
Sací výkon cca	650 l/min
Kompresní systém	HOS
Výstup z tlakové nádoby	G 1/2 "
Válce/stupně	2/2
Otáčky	950 ot/min
Příkon	4 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1120 × 960 × 460 mm
Hmotnost	98 kg
Hladina akustického tlaku LpA	83 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



Olej pro pístové kompresory 1 l

Objednací číslo	2500012
Cena bez DPH	**299 Kč**
Cena s DPH	362 Kč




Olej pro pístové kompresory 5 l

Objednací číslo	2500015
Cena bez DPH	**1 239 Kč**
Cena s DPH	1 499 Kč



Zpětný ventil 3/4" AG × 3/4" AG

Objednací číslo	2507516
Cena bez DPH	**589 Kč**
Cena s DPH	713 Kč



Propojovací hadice opletená 3/4" × 550 mm

Objednací číslo	2507621
Cena bez DPH	**449 Kč**
Cena s DPH	543 Kč



CONDOR MDR 3/11, 6,3 – 10 A

Objednací číslo	210304
Cena bez DPH	**1 899 Kč**
Cena s DPH	2 298 Kč



Kompresorový agregát BK 119

Objednací číslo	2501319
Cena bez DPH	**27 990 Kč**
Cena s DPH	33 868 Kč



Odlučovač kondenzátu ACKL 0155B 1/2"

Objednací číslo	2053012
Cena bez DPH	**4 290 Kč**
Cena s DPH	5 191 Kč



Jemný filtr AFF 0078 1/2"

Objednací číslo	2053232
Cena bez DPH	**2 890 Kč**
Cena s DPH	3 497 Kč



Velmi jemný filtr ASF 0078 1/2"

Objednací číslo	2053332
Cena bez DPH	**3 190 Kč**
Cena s DPH	3 860 Kč



AD 72

Objednací číslo	2041720
Cena bez DPH	**27 590 Kč**
Cena s DPH	33 384 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.