

Airprofi 321/100 OF Silent



Objednací číslo:
2022310

Produkt již není v nabídce

Bezolejový pojízdný kompresor v odhlučněném provedení s přímo spojeným dvouválcovým V-agregátem.



- Bezolejový kompresní systém HDS
- Pro náročné trvalé použití, kdy je zapotřebí čistý stlačený vzduch bez oleje
- Chromovaný válec s velmi hladkým povrchem snižuje tření na absolutní minimum
- Vysoce výkonný pístní kroužek ze speciální směsi grafitu, teflonu a karbonu s velmi dlouhou životností
-
-
- S odhlučňovacím krytem Silent a nově vyvinutými vzduchovými filtry pro ještě tišší provoz
- Určený pro použití přímo na pracovišti, poblíž kanceláří, atd.
- Mezichladič a přídavný chladič snižují tvorbu kondenzátu
- Kvalitní elektromotor je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Vybavený regulátorem tlaku s filtrem, manometrem a **tlakovým spínačem CONDOR**
- Připravený k připojení se všemi armaturami
- Plně automatické zapínání a vypínání
- **Odběr vzduchu pomocí kvalitních bezpečnostních rychlospojek**
- Dva manometry ukazují tlak v nádobě a pracovní tlak
- Tlaková nádoba vybavena pojistným ventilem, manometrem a vypouštěcím ventilem kondenzátu
- **Vysoce kvalitní tlaková nádoba s vnějším i vnitřním žárovým pozinkováním, 15 let záruka proti prorozavění**

- Se všemi bezpečnostními prvky

Rozsah dodávky

- 2 × jednoruční bezpečnostní rychlospojka dle DIN EN 983
- Značkový tlakový spínač CONDOR

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum

Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Kompresní systém	HDS
Plnicí výkon cca	230 l/min
Sací výkon cca	320 l/min
Objem tlakové nádoby	100 l
Válce/stupně	2/1
Otáčky	1420 ot/min
Příkon	2,2 kW
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	1275 × 930 × 480 mm
Hmotnost	96 kg
Hladina akustického tlaku LpA	82 dB(A)