

Airprofi 853/270/10 H Silent

Objednací číslo:
2022831

Produkt již není v nabídce

Stacionární kompresor v odhlučněném provedení. Ideální v případě nutnosti instalace kompresoru přímo na pracovišti. Řada Airprofi je určena pro profesionály a zvláště náročné uživatele. Airprofi je značka kompresorů v mimořádně robustním provedení, které jsou koncipovány pro každodenní náročné profesionální použití. Velmi kvalitní provedení a vybavení zaručuje dlouhou životnost všech kompresorů série Airprofi.



- Určený pro profesionální a průmyslové použití v tichém pracovním prostředí
- Odhlučňovací kryt Silent
- Dvoustupňový a dvouválcový vysoce výkonný agregát s velmi nízkými otáčkami omezuje opotřebení a zajišťuje klidný chod bez vibrací
- **Se značkovým tlakovým spínačem CONDOR**
- Konstrukce umožňuje snadný servis kompresoru
- Velké kolo ventilátoru pro optimální chlazení kompresoru
- Mezichladič a přídavný chladič snižují tvorbu kondenzátu
- Kvalitní elektromotor je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením

- Napnutí řemene lze provést zvenčí
- Plně automatické zapínání a vypínání
- **Žárově pozinkovaná (zvenitř i zvenčí) tlaková nádoba, záruka 15 let proti prorozavění**
- Se všemi bezpečnostními prvky
- Připravený k připojení se všemi armaturami

Rozsah dodávky

- Jištění motoru
- Manometr
- Počítadlo provozních hodin
- Řídící jednotka
- Odlehčení při provozu
- Ukazatel stavu oleje
- Silentbloky
- Kulový ventil

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Kompresní systém	HOS
Plnicí výkon cca	680 l/min
Sací výkon cca	850 l/min
Objem tlakové nádoby	270 l
Válce/stupně	2/2
Otáčky	1240 ot/min
Příkon	5,5 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1690 × 1410 × 790 mm
Hmotnost	250 kg
Hladina akustického tlaku LpA	67 dB(A)

Doporučené příslušenství



Olej pro pístové kompresory 1 l

Objednací číslo	2500012
Cena bez DPH	289 Kč
Cena s DPH	350 Kč



Olej pro pístové kompresory 5 l

Objednací číslo	2500015
Cena bez DPH	1 219 Kč
Cena s DPH	1 475 Kč