Airprofi 703/270/15 V

PROFI

Objednací číslo:
2024752

64 990 Kč bez DPH
78 638 Kč s DPH



Stacionární kompresor se stojící nádobou o objemu 270 l a tlakem 15 bar. Maximální výkon na minimálním prostoru.



- Dvoustupňový a dvouválcový vysoce výkonný agregát s velmi nízkými otáčkami omezuje opotřebení kompresoru a zajišťuje klidný chod bez vibrací
- Dva chladiče zajišťují nízkou vstupní teplotu vzduchu do tlakové nádoby a snižují tak tvorbu kondenzátu
- Velké kolo ventilátoru pro optimální chlazení kompresoru
- Plně automatické zapínání a vypínání
- Kvalitní elektromotor je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Pružné pancéřované vedení s tepelnou ochranou odolné proti vibracím
- Tří místa odběru stlačeného vzduchu na tlakové nádobě
- **Žárově pozinkovaná (zevnitř i zvenčí) tlaková nádoba, záruka 15 let proti prorezavění**
- Se značkovým tlakovým spínačem CONDOR
- Připravený k připojení se všemi armaturami

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Rozsah dodávky

- **Odlehčovací ventil**
- **Silentbloky**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. provozní tlak	13 (15) bar
Objem tlakové nádoby	270 l
Plnící výkon cca	460 l/min
Sací výkon cca	575 l/min
Kompresní systém	HOS
Válce/stupně	2/2
Otáčky	850 ot/min
Příkon	4 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	745 × 1860 × 620 mm
Hmotnost	152 kg
Hladina akustického tlaku LpA	83 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



Olej pro pístové kompresory 1 l

Objednací číslo	2500012
Cena bez DPH	**299 Kč**
Cena s DPH	362 Kč



Olej pro pístové kompresory 5 l

Objednací číslo	2500015
Cena bez DPH	**1 239 Kč**
Cena s DPH	1 499 Kč



Odlučovač kondenzátu ACKL 0235B 3/4"

Objednací číslo	2053014
Cena bez DPH	**4 490 Kč**
Cena s DPH	5 433 Kč



Jemný filtr AFF 0120 3/4"

Objednací číslo	2053234
Cena bez DPH	**3 890 Kč**
Cena s DPH	4 707 Kč



Velmi jemný filtr ASF 0120 3/4"

Objednací číslo	2053334
Cena bez DPH	**3 790 Kč**
Cena s DPH	4 586 Kč



AD 108

Objednací číslo	2041725
Cena bez DPH	**31 390 Kč**
Cena s DPH	37 982 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.