

Airprofi

853/300/10 H

Objednací číslo:
2025813

Produkt již není v nabídce

Řada Airprofi je určena pro profesionály a zvláště náročné uživatele. Airprofi je značka kompresorů v mimořádně robustním provedení, které jsou koncipovány pro každodenní náročné profesionální použití. Velmi kvalitní provedení a vybavení zaručuje dlouhou životnost všech kompresorů série Airprofi. Oboustranná antikoroze ochrana tlakové nádoby žárovým zinkováním.

Záruka 15 let proti prorezivění.



- Dvoustupňový výkonný dvouválcový agregát s blokem válců ze šedé litiny
- Velké kolo větráku zajišťuje optimální chlazení
- Velmi nízké otáčky zajišťují efektivní čerpací výkon, snižují opotřebení a zaručují klidný běh s nízkými vibracemi, který prodlužuje životnost stroje
- Chladič s velkoplošnými chladicími lamelami zajišťuje nízkou teplotu na vstupu do tlakové nádoby, a snižují tak tvorbu kondenzátu
- Ozubený hnací řemen zajišťuje bezeztrátový přenos síly při výrazně nižším příkonu
- Připravený k rychlému zapojení, se všemi armaturami, tlakovým spínačem pro plně automatické spínání, bezpečnostním a zpětným ventilem, vypouštěcím kohoutem kondenzátu a vzduchu
- Se všemi bezpečnostními zařízeními

Rozsah dodávky

- Odlehčení při rozběhu
- Silentbloky

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Kompresní systém	HOS
Plnicí výkon cca	680 l/min
Sací výkon cca	850 l/min
Objem tlakové nádoby	300 l
Válce/stupně	2/2
Otáčky	1240 ot/min
Příkon	5500 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1680 × 1130 × 540 mm
Hmotnost	195 kg
Hladina akustického tlaku LpA	83 dB(A)