

Airprofi TANDEM 853/500/10 H



Objednací číslo:
2026815

Produkt již není v nabídce

Zdvojené vysoce výkonné agregáty poskytují maximální výkon a spolehlivost dodávky tlakového vzduchu – i v případě poruchy je k dispozici druhý kompresor.



- Velmi nízké otáčky snižují opotřebení a zajišťují klidný chod s nízkými vibracemi
- Chladiče s velkoplošnými chladícími lamelami snižují vytváření kondenzátu
- Výkonné kvalitní elektromotory s vysokým kroutícím momentem je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Kvalitní tlakový spínač CONDOR
- Se všemi armaturami a bezpečnostními prvky
- Součástí dodávky je řídicí jednotka, která řídí spouštění tak, aby zatížení bylo rovnoměrně rozděleno mezi všechny připojené kompresory (až 3).

Rozsah dodávky

- Řídicí jednotka

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Kompresní systém	HOS
Plnicí výkon cca	2 × 680 l/min
Sací výkon cca	2 × 850 l/min
Objem tlakové nádoby	500 l
Válce/stupně	2 × 2/2
Otáčky	1240 ot/min
Příkon	2 × 5500 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1900 × 1240 × 600 mm
Hmotnost	285 kg
Hladina akustického tlaku LpA	83 dB(A)