

Airprofi

1283/500/10 HK



Objednací číslo:
2027055K

Produkt již není v nabídce

Řada Airprofi je určena pro profesionály a zvláště náročné uživatele. Airprofi je značka kompresorů v mimořádně robustním provedení, které jsou koncipovány pro každodenní náročné profesionální použití. Velmi kvalitní provedení a vybavení zaručuje dlouhou životnost všech kompresorů série Airprofi. Oboustranná antikoroze ochrana tlakové nádoby žárovým zinkováním.

Záruka 15 let proti prorezivění.

- Dvoustupňový a **čtyřválnový** vysoce výkonný agregát s válcovým blokem z šedé litiny zaručuje klidný chod a dlouhou životnost
- Velké kolo ventilátoru zajišťuje optimální chlazení
- Velmi nízké otáčky snižují opotřebení a zajišťují klidný chod bez vibrací, který je zárukou dlouhé životnosti
- Chladič s velkými chladicími lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu vzduchu do tlakové nádoby a snižují tak vytváření kondenzátu
- Kvalitní elektromotory s vysokým kroutícím momentem jsou chráněny motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Připraveny k připojení se všemi armaturami
- **Kvalitní tlakový spínač CONDOR**
- Kondenzační sušička zaručuje delší životnost připojených zařízení a omezuje poruchy u pneumatického ovládání
- Automatický odvaděč kondenzátu BEKOMAT®

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Kompresní systém	HOS
Plnicí výkon cca	914 l/min
Sací výkon cca	1270 l/min
Objem tlakové nádoby	500 l
Válce/stupně	4/2
Otáčky	820 ot/min
Příkon	7500 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	2020 × 1400 × 570 mm
Hmotnost	320 kg
Hladina akustického tlaku LpA	86 dB(A)