

# Airprofi

## 1863/500/10HK



Objednací číslo:  
2027060K

### Produkt již není v nabídce

Řada Airprofi je určena pro profesionály a zvláště náročné uživatele. Airprofi je značka kompresorů v mimořádně robustním provedení, které jsou koncipovány pro každodenní náročné profesionální použití. Velmi kvalitní provedení a vybavení zaručuje dlouhou životnost všech kompresorů série Airprofi. Oboustranná antikoroze ochrana tlakové nádoby žárovým zinkováním.

### Záruka 15 let proti prorezivění.

- Dvoustupňový a **čtyřválnový** vysoce výkonný agregát s válcovým blokem z šedé litiny zaručuje klidný chod a dlouhou životnost
- Velké kolo ventilátoru zajišťuje optimální chlazení
- Velmi nízké otáčky snižují opotřebení a zajišťují klidný chod bez vibrací, který je zárukou dlouhé životnosti
- Chladič s velkými chladicími lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu vzduchu do tlakové nádoby a snižují tak vytváření kondenzátu
- Kvalitní elektromotory s vysokým kroutícím momentem jsou chráněny motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Připraveny k připojení se všemi armaturami
- **Kvalitní tlakový spínač CONDOR**
- Kondenzační sušička zaručuje delší životnost připojených zařízení a omezuje poruchy u pneumatického ovládání
- Automatický odvaděč kondenzátu BEKOMAT®

## Rozsah dodávky

- Odlehčení při rozběhu
- Silentbloky
- Kondenzační sušička
- Automatický odvaděč kondenzátu BEKOMAT ®

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data                |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Max. provozní tlak            | 10 bar               |
| Kompresní systém              | HOS                  |
| Plnicí výkon cca              | 1300 l/min           |
| Sací výkon cca                | 1860 l/min           |
| Objem tlakové nádoby          | 500 l                |
| Válce/stupně                  | 4/2                  |
| Otáčky                        | 1080 ot/min          |
| Příkon                        | 11 000 W             |
| Elektrické připojení          | 400 V                |
| Rozměry (š × v × h)           | 1950 × 1384 × 600 mm |
| Hmotnost                      | 325 kg               |
| Hladina akustického tlaku LpA | 87 dB(A)             |