

Airprofi BK 703/13/15



Objednací číslo:
2029751

39 990 Kč bez DPH
48 388 Kč s DPH

Ekonomicky výhodné zajištění
dodatečné dodávky stlačeného
vzduchu.

Přídavné kompresory se používají
např.:

- když je stávající množství vzduchu
nedostačující
- když je nutné pokrýt spotřebu ve
špičce
- když musí být zaručena 100%
spolehlivost dodávky tlakového
vzduchu
- když by opravy stávající techniky
byly příliš nákladné

Pro připojení do stávajícího
rozvodu je použito tlakové hadice -
je nutno mít k dispozici tlakovou
nádobu odpovídajícího objemu.



- Podstavec umožňuje snadné přemístění pomocí paletovacího i vysokozdvizného vozíku
- Sériově s automatickým spínačem hvězda-trojúhelník u Airprofi BK 1102 pro montáž na zeď
- Kvalitní sací filtr s filtrační kartouší zajišťuje čistý nasávaný vzduch při vysokém průtoku
- Dvouválcový výkonný agregát z šedé litiny ve spojení s nízkými otáčkami zaručuje maximálně klidný běh a dlouhou životnost

- Chladič s velkoplošnými chladicími lamelami zajišťuje nízkou teplotu vzduchu na vstupu do tlakové nádoby
- Pružné pancéřované hadicové vedení s tepelnou ochranou odolné proti vibracím zaručuje dlouhou životnost
- Rozběhový kondenzátor a rozběhový odlehčovací ventil usnadňují rozběh
- **Žárově pozinkovaná (zevnitř i zvenčí) tlaková nádoba, záruka 15 let proti prorozavění**
- Velké kolo větráku a vedení vzduchu zajišťují optimální chlazení kompresoru
- Ozubený hnací řemen usnadňuje rozběh, zlepšuje klidný chod i přenos síly a snižuje příkon až o 30%
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	13 (15) bar
Objem tlakové nádoby	13 l
Plnicí výkon cca	460 l/min
Sací výkon cca	575 l/min
Kompresní systém	HOS
Válce/stupně	2/2
Otáčky	850 ot/min
Příkon	4 kW
Elektrické připojení	400 V
Hladina akustického tlaku LpA	83 dB(A)
Výstup z tlakové nádoby	G 1/2 "
Hmotnost	55 kg
Rozměry (š × v × h)	685 × 675 × 745 mm

Doporučené příslušenství



Olej pro pístové kompresory 1 l

Objednací číslo 2500012
Cena bez DPH 289 Kč
Cena s DPH 350 Kč



Olej pro pístové kompresory 5 l

Objednací číslo 2500015
Cena bez DPH 1 219 Kč
Cena s DPH 1 475 Kč



Zpětný ventil 3/4" AG × 3/4" AG

Objednací číslo 2507516
Cena bez DPH 589 Kč
Cena s DPH 713 Kč



**Propojovací hadice (pancéřová)
3/4" × 550 mm**

Objednací číslo 2507621
Cena bez DPH 439 Kč
Cena s DPH 531 Kč



CONDOR MDR 3/11, 10 – 16 A

Objednací číslo 210305
Cena bez DPH 1 899 Kč
Cena s DPH 2 298 Kč



Kompresorový agregát BK 119

Objednací číslo 2501319
Cena bez DPH 27 990 Kč
Cena s DPH 33 868 Kč



**Odlučovač kondenzátu ACKL
0155B 1/2"**

Objednací číslo 2053012
Cena bez DPH 3 990 Kč
Cena s DPH 4 828 Kč



Jemný filtr AFF 0078 1/2"

Objednací číslo 2053232
Cena bez DPH 3 190 Kč
Cena s DPH 3 860 Kč



Velmi jemný filtr ASF 0078 1/2"

Objednací číslo 2053332
Cena bez DPH 3 190 Kč
Cena s DPH 3 860 Kč



AD 72

Objednací číslo 2041720
Cena bez DPH 26 590 Kč
Cena s DPH 32 174 Kč