

Airprofi TANDEM 583/500/10 H PREMIUM

Objednací číslo:
2032765

Produkt již není v nabídce

Stacionární úsporný kompresor s ležící nádobou a zdvojeným agregátem s kompresním systémem Rotal. Vhodný pro stálý provoz.



- Revoluční, patentovaná kompresní technologie
- Velmi nízké vibrace a opotřebení, vhodný pro stálý provoz
- **Šetří energii a tím i náklady, srovnatelný s třídou A++**
- Vysoká účinnost umožňuje vyšší efektivní výkon při stejném výkonu motoru Standardně dodávaný s výkonným průmyslovým motorem - určen pro stálý provoz
- Optimalizované tlakové mazání s minimální spotřebou oleje
- Nenáročný na údržbu (Údržbový interval 1250 provozních hodin)
- Snadná obsluha
- Nízké provozní náklady
- Velké kolo ventilátoru zajišťuje nízkou provozní teplotu
- Maximální kvalita zpracování a přísné kontroly kvality zajišťují dlouhou životnost stroje i ve stálém provozu
- Tlaková nádoba je zevnitř i zvenku žárově zinkovaná se zárukou 15 let proti prorezavění
- **Dodávaný s vysoce kvalitním tlakovým spínačem CONDOR**
- Připravený k připojení se všemi armaturami

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Kompresní systém	RTS
Plnicí výkon cca	2 x 480 l/min
Sací výkon cca	2 x 577 l/min
Objem tlakové nádoby	500 l
Válce/stupně	2/1
Otáčky	1450 ot/min
Příkon	2 x 3700 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1950 × 1155 × 600 mm
Hmotnost	238 kg
Hladina akustického tlaku LpA	82 dB(A)