

AD 51



Objednací číslo:
2040051

Produkt již není v nabídce

Kondenzační sušička zajišťuje účinné oddělení stlačeného vzduchu od vodních par i spolehlivé odloučení kondenzátu.



- Energetické náklady představují ve srovnání s investicemi výrazně největší část celkových nákladů - zde je ukryt největší potenciál možných úspor.
- Kromě trvale nízkých energetických nákladů trvale snižuje kondenzační sušička Aircraft® Ad také náklady na údržbu.
- Vlhkost představuje největší nebezpečí pro všechny komponenty, které se s ní dostávají do kontaktu. Od relativní vlhkosti 40 % dochází k výrazně vyššímu výskytu koroze. Při hodnotách relativní vlhkosti stlačeného vzduchu kolem 70 %, neboť již při těchto nízkých hodnotách vlhkosti vznikají bakterie.
- Ve většině případů použití se požadavky omezují na chlazení a sušení používaného stlačeného vzduchu na „běžné hodnoty“: chlazení téměř na 0° C, tj. téměř 100 % kondenzace vodních par obsažených ve stlačeném vzduchu.

Rozsah dodávky

- Odváděč kondenzátu BEKOMAT®

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. ztráta tlaku	0,05 bar
Přípojka vzduchu	1/2 "
Celkový příkon	270 W
Rozměry (š × v × h)	370 × 475 × 515 mm