

Öwamat 10

Objednací číslo:
2048010

9 990 Kč bez DPH

12 088 Kč s DPH

Separátor kondenzátu je spolehlivý a osvědčený systém pro oddělování oleje a vody.



- Zpracování ÖWAMAtem na místě je zpravidla vždy příznivější než nákladná likvidace kondenzátu prostřednictvím profesionálních firem.
- Kónické připevnění filtru umožňuje snadnou výměnu filtru a zamezuje možnému obtékání
- Velký údržbový otvor pro jednoduché ovládání
- Možná montáž na stěnu
- S předfiltrem na hrubé nečistoty
- Lze připojit více přívodních vedení kondenzátu
- Kvalitní aktivní uhlí s velkým povrchem a vysokou pohltivostí
- Pomocí patentované komory pro snížení tlaku se odstraní přetlak a kondenzát je bez zvíření přiváděn k předfiltru, který zachycuje hrubé nečistoty.

- Poté proudí kondenzát do filtru s aktivním uhlím, který adsorbuje zbytkové podíly nečistot.

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. výkon kompresoru	1 400 – 1 700 m ³ /min
Přívod kondenzátu	2 × ½ "
Odvod vody	½ "
Rozměry (š × v × h)	230 × 525 × 270 mm

Doporučené příslušenství

Sada výměnných filtrů Öwamat 10

Objednací číslo	2049152
Cena bez DPH	2 590 Kč
Cena s DPH	3 134 Kč