Jemný filtr AFF 0078 1/2"

Objednací číslo:
2053232

Původní cena 3 290 Kč bez DPH
Ušetříte 400 Kč

2 890 Kč bez DPH
3 497 Kč s DPH

Jemný filtr pro odstranění pevných nečistot do velikosti 1 µm.







- Filtry stlačeného vzduchu se používají pro vysoce účinné odstranění pevných částic, vody, oleje, aerosolu, uhlovodíků, pachů a par ze zařízení na stlačený vzduch
- Pro dosažení požadované kvality stlačeného vzduchu je třeba nainstalovat do vedení stlačeného vzduchu filtr, který odstraní všechny druhy pevných i kapalných nečistot ze stlačeného vzduchu

Výhody kvalitativně lepšího stlačeného vzduchu:

- Bezpečná filtrace vody, oleje a dalších nečistot
- Lepší pracovní a výrobní podminky
- Prodloužení životnosti připojených strojů a nářadí
- Lepší kvalita výrobku
- Ochrana tlakové stanice před nečistotami
- Nižší potřeba údržby a vyšší produktivita

- Provozní teplota 1,5 – 65° C, absolutní kvalita stlačeného vzduchu dle ISO 8573-1
- Včetně filtrační vložky a vypouštěče kondenzátu AOK 16 B

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Rozsah dodávky

- **Automatický odvaděč kondenzátu AOK 16B**
- **Filtrační vložka AFF 0078**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. provozní tlak	16 bar
Zbytkové částice	< 1 µm
Objemový proud	(při 7 bar) 78 m^3/h | 1300 l/min
Přípojka vzduchu	1/2 "
Provozní teplota	1,5 – 65 °C
Celková výška	187 mm
Celková šířka	88 mm

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



Filtrační vložka AFF 0078

Objednací číslo	2053233
Cena bez DPH	**759 Kč**
Cena s DPH	918 Kč



AOK 16B

Objednací číslo	2053072
Cena bez DPH	**739 Kč**
Cena s DPH	894 Kč



Ukazatel rozdílu tlaku PD 16

Objednací číslo	2053060
Cena bez DPH	**529 Kč**
Cena s DPH	640 Kč



Manometr rozdílu tlaku MDM 60

Objednací číslo	2053062
Cena bez DPH	**1 229 Kč**
Cena s DPH	1 487 Kč



Manometr rozdílu tlaku MDM 60 E s LED alarmem

Objednací číslo	2053064
Cena bez DPH	**2 290 Kč**
Cena s DPH	2 771 Kč



Manometr rozdílu tlaku MDM 60 C s beznapěťovým kontaktem alarmu

Objednací číslo	2053066
Cena bez DPH	**1 729 Kč**
Cena s DPH	2 092 Kč



Montážní sada na zeď pro AF0060 - AF0120

Objednací číslo	2053080
Cena bez DPH	**1 399 Kč**
Cena s DPH	1 693 Kč



Spojovací sada AK 1/2"

Objednací číslo	2053091
Cena bez DPH	**2 790 Kč**
Cena s DPH	3 376 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.