Velmi jemný filtr ASF 0510 1 1/2"

Objednací číslo:
2053340

6 890 Kč bez DPH
8 337 Kč s DPH

Filtr pro odstranění pevných nečistot do velikosti 0,1 µm. Obsah zbytkového oleje až 0,1 mg/m³ při 20°C a 1 bar.







- Filtry stlačeného vzduchu se používají pro vysoce účinné odstranění pevných částic, vody, oleje, aerosolu, uhlovodíků, pachů a par ze zařízení na stlačený vzduch
- Pro dosažení požadované kvality stlačeného vzduchu je třeba nainstalovat do vedení stlačeného vzduchu filtr, který odstraní všechny druhy pevných i kapalných nečistot ze stlačeného vzduchu

Výhody kvalitativně lepšího stlačeného vzduchu:

- Bezpečná filtrace vody, oleje a dalších nečistot
- Lepší pracovní a výrobní podminky
- Prodloužení životnosti připojených strojů a nářadí
- Lepší kvalita výrobku
- Ochrana tlakové stanice před nečistotami
- Nižší potřeba údržby a vyšší produktivita

- Provozní teplota 1,5 – 65° C, absolutní kvalita stlačeného vzduchu dle ISO 8573-1
- Včetně filtrační vložky a vypouštěče kondenzátu AOK 16 B

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Rozsah dodávky

- **Automatický odvaděč kondenzátu AOK 16B**
- **Filtrační vložka ASF 0510**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. provozní tlak	16 bar
Zbytkové částice	< 0,1 µm
Objemový proud	(při 7 bar) 510 m^3/h | 8500 l/min
Přípojka vzduchu	1 1/2 "
Provozní teplota	1,5 – 65 °C
Celková výška	461 mm
Celková šířka	125 mm

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



Filtrační vložka ASF 0510

Objednací číslo	2053341
Cena bez DPH	**2 090 Kč**
Cena s DPH	2 529 Kč



AOK 16B

Objednací číslo	2053072
Cena bez DPH	**739 Kč**
Cena s DPH	894 Kč



Ukazatel rozdílu tlaku PD 16

Objednací číslo	2053060
Cena bez DPH	**529 Kč**
Cena s DPH	640 Kč



Manometr rozdílu tlaku MDM 60

Objednací číslo	2053062
Cena bez DPH	**1 229 Kč**
Cena s DPH	1 487 Kč



Manometr rozdílu tlaku MDM 60 E s LED alarmem

Objednací číslo	2053064
Cena bez DPH	**2 290 Kč**
Cena s DPH	2 771 Kč



Manometr rozdílu tlaku MDM 60 C s beznapěťovým kontaktem alarmu

Objednací číslo	2053066
Cena bez DPH	**1 729 Kč**
Cena s DPH	2 092 Kč



Montážní sada na zeď pro AF0198 - AF0510

Objednací číslo	2053082
Cena bez DPH	**1 739 Kč**
Cena s DPH	2 104 Kč



Spojovací sada AK 1 1/2"

Objednací číslo	2053094
Cena bez DPH	**3 190 Kč**
Cena s DPH	3 860 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.