

Aircraft WOS 2



Objednací číslo:
2058220

5 290 Kč bez DPH
6 401 Kč s DPH

Pro jakýkoliv odvaděč kondenzátu a pro všechny běžné typy olejů pro kompresory. Provozní látky: kondenzát (vzduch, voda, olej), neagresivní, netvořící emulzi.



- Pravidelný servis trvá jen 30 sekund bez nutnosti čištění
 - Možnost montáže na podlahu i zeď
 - Pro jakýkoliv odvaděč kondenzátu a pro všechny běžné typy olejů pro kompresory
 - Rychlá a snadná výměna kartuší
 - Není potřeba žádná usazovací nádrž (nedochází k tvoření bakterií)
 - Malé rozměry a kompaktní konstrukce
 - Připojení pomocí rychlospojky
-
- **Popis funkce**
 - Vícestupňová separace probíhá pomocí filtru a aktivního uhlí
 - Filtrační prvek je utěsněný pomocí plastového krytu, takže nemůže dojít k úniku zbytkového kondenzátu
 - Uzavřený filtrační prvek je třeba řádně zlikvidovat dle předpisů
-
- **Interval servisu**
 - Po uplynutí 4 000 provozních hodin kompresoru při přenosu oleje 2,5 mg/m³,

- Při zbarvení polypropylenového media (jednoduchá optická kontrola),
- Nejpozději po 12 měsících (nezávisle na počtu provozních hodin kompresoru)

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. výkon kompresoru	2,23 m ³ /min
Max. absorpce oleje	1340 g
Teplota min./max.	1,5 – 45°C /max. 65°C °C
Obsah zbytkového oleje	< 20 ppm
Přívod kondenzátu	Ø 8
Odvod vody	Ø 8
Rozměry (š × v × h)	816 × 106 × 146 mm

Doporučené příslušenství



Náhradní kartuše pro WOS 2

Objednací číslo	2058222
Cena bez DPH	3 290 Kč
Cena s DPH	3 981 Kč