# Aircraft ACD 90


Objednací číslo:
2059086

**5 390 Kč bez DPH**
6 522 Kč s DPH

Elektronický odvaděč kondenzátu s patentovaným ventilem.





- Pro plně automatické odstranění kondenzátu nebo dalších neagresivních kapalin ze systému stlačeného vzduchu
- Kapacitní senzor kontroluje stav hladiny kondenzátu. Tento senzor je velmi přesný a nepotřebuje tak žádný mechanický plovák a kontakty.
- Lze nainstalovat jako externí odvaděč na pístový nebo šroubový kompresor, chladič, odlučovač kondenzátu, kondenzační sušičku nebo filtr
- Vybavený provozním alarmem, LED kontrolkou, kontrolním tlačítkem a vestavěným sítkem
- Na přání také verze se servisní sítí pro nastavení parametrů a vývodem alarmu

- **Popis funkce:**
- Kondenzát se shromažďuje ve zvláštní nádržce
- Pokud je hladina dostatečně vysoko, dojde k vypuštění kondenzátu ze systému bez tlakových ztrát
- Hladinu kondenzátu kontroluje přesný kapacitní senzor
- Speciální samočistící a přímo účinný ventil zajišťuje spolehlivý provoz

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- **Přehled hlavních výhod:**
- Vestavěný jemný filtr
- Kompaktní konstrukce
- Dvě možnosti připojení
- Robustní kryt z eloxovaného hliníku
- Bezkontaktní měření
- Patentovaný ventil – samočistící, přímo účinný
- Kontrola provozu
- Výstražná LED kontrolka pro „Odvaděč v provozu“ a „Alarm“

## Bow prospěšnosti



**Předprodejní kontrola**
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



**Autorizovaný servis strojů**
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



**Záruka 2 roky**
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



**Předváděcí centrum Olomouc**
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|---|---|
| Max. provozní tlak | 0 – 16 bar |
| Výkon odvádění při 7 bar | 90 l/h |
| Max. výkon kompresoru | 48,5 $m^3$/min |
| Max. výkon sušičky | 97 $m^3$/min |
| Max. výkon filtru | 485 $m^3$/min |
| Teplota min./max. | +1,5 °C až +65 °C |
| Přívod kondenzátu | R 1/8" |
| Odvod vody | R 1/8" |
| Elektrické připojení | 230 V |
| Rozměry (š × v × h) | 120 × 135 × 82 mm |
| Hmotnost | 1050 kg |

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.