

Objednací číslo:
2066081



Produkt již není v nabídce

Lehký, kompaktní, tichý kompresor jako alternativa k pístovým kompresorům, pro průmyslové využití.



- **Použití**

- Malé nároky na prostor, optimální např. pro myčky aut, bioplynové nebo hasicí systémy, řemeslníky a mobilní použití
- Ideální pro doplnění stávajících tlakových stanic, např. pro pokrytí základní spotřeby stlačeného vzduchu

- **Lehký, kompaktní a tichý**

- Vhodný pro mobilní použití nebo při nedostatku prostoru
- Vysoce účinný a tichý ventilátor
- Klidný a tichý chod kompresoru

- **Účinná a integrovaná konstrukce agregátu**

- I přes malé rozměry vysoce účinný kompresor
- Malé množství oleje umožňuje rychlejší dosažení provozní teploty
- Komfort a vysoká provozní spolehlivost díky integraci a krátkým připojením všech důležitých komponent
- Bezúdržbový pohon
- Volnoběžný ventil provoz bez zatížení po dosažení nastaveného tlaku

- **Optimální systém separace oleje**

- Efektivní separace oleje pomocí gravitace, protože olejová jímka je na nejnižší úrovni
- Snadno dostupný odlučovač oleje i olejový filtr

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Příkon	2,7 kW
Dodávané množství	270 l/min
Přípojka vzduchu	1/4 "
Otáčky	2800 ot/min
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	550 × 430 × 420 mm
Hmotnost	43 kg
Hladina akustického tlaku LpA	65 dB(A)