

Šroubový kompresor ACS ECO 2,7-10-100



Objednací číslo:
2066181

Produkt již není v nabídce

Kompresor k trvalému odběru stlačeného vzduchu s tlakovou nádobou a ovládáním pomocí tlakového spínače.



• **Použití**

- Malé nároky na prostor, optimální např. pro myčky aut, bioplynové nebo hasicí systémy,
- řemeslníky a mobilní použití
- Ideální pro doplnění stávajících tlakových stanic, např. pro pokrytí základní spotřeby stlačeného vzduchu

• **Lehký, kompaktní a tichý**

- Vhodný pro mobilní použití nebo při nedostatku prostoru
- Vysoce účinný a tichý ventilátor
- Klidný a tichý chod kompresoru

• **Účinná a integrovaná konstrukce agregátu**

- I přes malé rozměry vysoce účinný kompresor
- Malé množství oleje umožňuje rychlejší dosažení provozní teploty
- Komfort a vysoká provozní spolehlivost díky integraci a krátkým připojením všech důležitých komponent
- Bezúdržbový pohon
- Volnoběžný ventil provoz bez zatížení po dosažení nastaveného tlaku

• **Optimální systém separace oleje**

- Efektivní separace oleje pomocí gravitace, protože olejová jímka je na nejnižší úrovni
- Snadno dostupný odlučovač oleje i olejový filtr

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Příkon	2,7 kW
Objem tlakové nádoby	100 l
Dodávané množství	270 l/min
Přípojka vzduchu	1/2 "
Otáčky	2800 ot/min
Elektrické připojení	230 V
Hmotnost	87 kg
Hladina akustického tlaku LpA	65 dB(A)
Rozměry (š × v × h)	1360 × 960 × 520 mm