

A-QUADRO 2008



Objednací číslo:
2089180

Cena na dotaz

Šroubový kompresor poháněný řemenem se spínačem hvězda-trojúhelník o výkonu 15 kW pro trvalý provoz a 100% zatížení – standardně dodávaný s frekvenčním regulátorem „SpeedTronic-Control“.



- Řemenový pohon pro pružné naběhnutí kompresoru
- Kompaktní vnější rozměry a lehká konstrukce usnadňují přepravu a ustavení kompresoru
- **Standardně dodávaný s elektronickým řízením EasyTRONIC micro II s ovládáním tlakového senzoru, které zabrání přetížení motoru, snižuje opotřebení a prodlužuje životnost kompresoru**
- Termostaticky řízený radiální ventilátor zajišťuje vysoký chladicí výkon při minimálním hluku
- Kontrola teploty díky čidlu, které je umístěné přímo na bloku agregátu
- Počítadlo provozních hodin, které rozlišuje mezi chodem naprázdno a zatížením, umožňuje přesné dodržení intervalů údržby – údržbové upozornění se automaticky zobrazí na displeji po uplynutí daného intervalu
- Ergonomický ovládací panel s digitálním displejem a nouzovým vypínačem usnadňuje přehled a přístup ke všem důležitým funkcím
- Standardně dodávaná kontrola směru otáčení zamezí případnému poškození při uvedení kompresoru do provozu
- Jednoduchá přístupnost a montáž i demontáž všech důležitých dílů usnadňuje údržbu i servis
- **Optimální provozní teplota díky termostaticky řízenému ventilátoru, optimálnímu vedení chladicího vzduchu a velkému výměníku tepla vede k delší životnosti a nižším výkyvům teploty oleje**

- Standardně dodávaný s přídatným chladičem, který snižuje potřebu sušení a filtrace stlačeného vzduchu
- **České menu ovládacího panelu**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum

Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	8 bar
Plnicí výkon cca	2150 l/min
Příkon	15 kW
Přípojka vzduchu	3/4 "
Hmotnost	210 kg
Hladina akustického tlaku LpA	69 dB(A)
Rozměry (š × v × h)	800 × 980 × 650 mm