

# A-MICRO 4.0-08 (IE3)



Objednací číslo:  
2091602-S

**109 990 Kč bez DPH**  
133 088 Kč s DPH

Šroubový kompresor o výkonu 4 kW s řemenovým pohonem a odhlučněnou skříní, určený pro trvalý provoz i při nižší spotřebě vzduchu.



- Kompaktní kompresor s řemenovým pohonem
- Řídicí systém ETM II včetně kontroly směru otáčení
- Hodí se především pro provozy se stabilní spotřebou vzduchu, které potřebují kompaktní kompresor s tichým chodem a nízkými provozními náklady
- Standardně dodávaná odhlučňovací skříň umožňuje ustavení kompresoru i v citlivých provozech
- Intenzivní chlazení zajišťuje provozní bezpečnost a vysokou kvalitu vzduchu
- Ideální pro doplnění stávajících tlakových stanic, např. pro pokrytí základní spotřeby stlačeného vzduchu
- Dodávaný s tepelnou ochrannou motoru, čidlem teploty oleje (max. 110 °C) a počítadlem provozních hodin
- Optimální přístupnost a jednoduchá montáž i demontáž všech důležitých dílů usnadňuje údržbu i servis

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	8 bar
Plnicí výkon cca	580 l/min
Příkon	4 kW
Přípojka vzduchu	1/2 "
Elektrické připojení	400 V
Hmotnost	94 kg
Hladina akustického tlaku LpA	60 dB(A)
Rozměry (š × v × h)	580 × 760 × 480 mm