

# A-PLUS 15-08-500 K (IE3)



Objednací číslo:  
2092672

**229 990 Kč bez DPH**  
278 288 Kč s DPH

Šroubový kompresor s řemenovým pohonem, tlakovou nádobou a kondenzační sušičkou pro trvalý provoz a 100% zatížení – vysoká provozní bezpečnost.



- Zvukově izolovaný šroubový agregát s řemenovým pohonem (Poly V s vysokou odolností) a systémem napínání
- Standardně dodávaný spínač hvězda-trojúhelník
- Standardně dodávaný s elektronickým řídicím systémem ETMII s ovládáním tlakového senzoru, které zabrání přetížení motoru, snižuje opotřebení a prodlužuje životnost kompresoru
- Termostaticky řízený radiální ventilátor zajišťuje vysoký chladicí výkon při minimálním hluku
- Počítadlo provozních hodin, které rozlišuje mezi chodem naprázdno a zatížením, umožňuje přesné dodržení intervalů údržby – údržbové upozornění se automaticky zobrazí na displeji po uplynutí daného intervalu
- Standardně dodávaná kontrola směru otáčení zamezí případnému poškození při uvedení kompresoru do provozu
- **Dlouhodobá ochrana proti korozi díky zárověmu pozinkování tlakové nádoby – 15 let záruka proti jejímu prorezavění**

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	8 bar
Plnicí výkon cca	2150 l/min
Příkon	15 kW
Objem tlakové nádoby	500 l
Přípojka vzduchu	3/4 "
Elektrické připojení	400 V
Hmotnost	436 kg
Hladina akustického tlaku LpA	70 dB(A)
Rozměry (š × v × h)	1980 × 1630 × 700 mm