A-K-MAX 7.5-10-270F K (IE3)

PROFI


Objednací číslo:
2095464.2

191 990 Kč bez DPH
232 308 Kč s DPH

Přímo spojený koaxiální šroubový kompresor s tlakovou nádobou, kondenzační sušičkou a jemným filtrem.
Maximálně efektivní, plně bezúdržbový a připravený k okamžitému nasazení.





- Nová řídící jednotka LOGIN s dotykovým displejem usnadňuje ovládání všech funkcí
- Termostaticky řízený radiální ventilátor zajišťuje vysoký chladící výkon při minimálním hluku
- IE3 motor „made by ABB“
- Optimální provozní teplota díky termostaticky řízenému ventilátoru, optimálnímu vedení chladícího vzduchu a velkému výměníku tepla vede k delší životnosti a nižším výkyvům teploty oleje
- Standardně dodávaný s přídavným chladičem, který snižuje potřebu sušení a filtrace stlačeného vzduchu
- Počítadlo provozních hodin, které rozlišuje mezi chodem naprázdno a zatížením, umožňuje přesné dodržení intervalů údržby – údržbové upozornění se automaticky zobrazí na displeji po uplynutí daného intervalu
- Standardně dodávaná kontrola směru otáčení zamezí případnému poškození při uvedení kompresoru do provozu
- Optimální přístupnost a jednoduchá montáž i demontáž všech důležitých dílů usnadňuje údržbu i servis
- Kompaktní vnější rozměry usnadňují přepravu a ustavení kompresoru
- **Záruka 15 let na prorezavění tlakové nádoby**

Rozsah dodávky

- **Šroubový kompresor A-K-MAX 7,5-10**

- **Tlaková nádoba 270 litrů**
- **Kondenzační sušička AD 72**
- **Jemný filtr AFF 0078 1/2"**
- **Elektronická řídící jednotka Easytronic IV**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Plnící výkon cca	1050 l/min
Příkon	7,5 kW
Objem tlakové nádoby	270 l
Přípojka vzduchu	1/2 "
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1200 × 1540 × 650 mm
Hmotnost	295 kg
Hladina akustického tlaku LpA	62 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



aircraft

Vložka vzduchového filtru A-K-MAX

Objednací číslo	0017092000
Cena bez DPH	**310 Kč**
Cena s DPH	375 Kč



aircraft

Servisní sada LLK-B 7.5 VS K - KIT B (2000 & 4000 mth)

Objednací číslo	0260KTB17E
Cena bez DPH	**3 780 Kč**
Cena s DPH	4 574 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.