

A-K-MAX

7.5-10-270F K (IE3)




Objednací číslo:
2095464.2

Původní cena 188 990 Kč bez DPH
Ušetříte 18 900 Kč

170 090 Kč bez DPH
205 809 Kč s DPH

Přímo spojený koaxiální šroubový kompresor s tlakovou nádobou, kondenzační sušičkou a jemným filtrem.

Maximálně efektivní, plně bezúdržbový a připravený k okamžitému nasazení.



- Nová řídicí jednotka LOGIN s dotykovým displejem usnadňuje ovládání všech funkcí
- Termostaticky řízený radiální ventilátor zajišťuje vysoký chladicí výkon při minimálním hluku
- IE3 motor „made by ABB“
- Optimální provozní teplota díky termostaticky řízenému ventilátoru, optimálnímu vedení chladícího vzduchu a velkému výměníku tepla vede k delší životnosti a nižším výkyvům teploty oleje
- Standardně dodávaný s přidavným chladičem, který snižuje potřebu sušení a filtrace stlačeného vzduchu
- Počítadlo provozních hodin, které rozlišuje mezi chodem naprázdno a zatížením, umožňuje přesné dodržení intervalů údržby – údržbové upozornění se automaticky zobrazí na displeji po uplynutí daného intervalu
- Standardně dodávaná kontrola směru otáčení zamezí případnému poškození při uvedení kompresoru do provozu
- Optimální přístupnost a jednoduchá montáž i demontáž všech důležitých dílů usnadňuje údržbu i servis
- Kompaktní vnější rozměry usnadňují přepravu a ustavení kompresoru

Rozsah dodávky

- Šroubový kompresor A-K-MAX 7,5-10
- Tlaková nádoba 270 litrů
- Kondenzační sušička AD 72
- Jemný filtr AFF 0078 1/2"
- Elektronická řídicí jednotka Easytronic IV

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Plnicí výkon cca	1050 l/min
Příkon	7,5 kW
Objem tlakové nádoby	270 l
Přípojka vzduchu	1/2 "
Elektrické připojení	400 V
Hmotnost	295 kg
Hladina akustického tlaku LpA	62 dB(A)
Rozměry (š × v × h)	1200 × 1540 × 650 mm